


Amortizor de zgomot Serie SLN-SS



Tip constructiv	Amortizor de zgomot complet din oțel inoxidabil
Racorduri filetate	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1" după ISO228/1
Material	Corp și piesă de amortizor din Oțel inoxidabil 1.4404
Funcție	pentru atenuarea zgomotului și împotriva pătrunderii murdăriei în dispozitive
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-10...+250°C
Presiune de lucru	max. 10bar
Notă	În caz de murdărire scade capacitatea de evacuare. Amortizoarele de zgomot pot fi curățate cu benzină de spălare sau solvenți.

Dimensiuni



A	C	D	Debit nominal [Nl/min]	SW	Tip
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Silentios / Silentios serie SLN-SS

Versione 7

138429 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 1

