


Lyddæmper Serie SLN-PP



Konstruktionstype	Lyddæmper komplet af plast
Gevindtilslutninger	G1/8" ... G1" efter ISO228/1
Materiale	Hus Polyamid, Støddæmperdel Polyethylen
Funktion	til lyddæmpning og mod indtrængning af snavs i apparater
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-10...+70°C
Driftstryk	maks. 10bar

Dimensioner



R	H	L	K	Type
G1/8"	27	34	13	SLN-M18-PP
G1/4"	32	40	17	SLN-M14-PP
G3/8"	54	65	25	SLN-M38-PP
G1/2"	60	73	25	SLN-M12-PP
G3/4"	123	140	37	SLN-M34-PP
G1"	148	157	48	SLN-M10-PP

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Lyddæmper / Lyddæmper Serie SLN-PP

Version 5

138430 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 1 / 1

