


Äänenvaimennin Sarja SLN-PP



Rakenne	Äänenvaimennin kokonaan muovia
Kierrelitännät	G1/8" ... G1" jälkeen ISO228/1
Materiaali	Runko Polyamidi, Vaimenninosa Polyeteeni
Toiminto	äänenvaimennukseen ja suojaamaan laitteita lian pääsystä
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-10...+70°C
Käyttöpaine	maks. 10bar

Mitat



R	H	L	K	Tyyppi
G1/8"	27	34	13	SLN-M18-PP
G1/4"	32	40	17	SLN-M14-PP
G3/8"	54	65	25	SLN-M38-PP
G1/2"	60	73	25	SLN-M12-PP
G3/4"	123	140	37	SLN-M34-PP
G1"	148	157	48	SLN-M10-PP

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Äänenvaimennin / Äänenvaimennin Sarja SLN-PP

Versio 5

138430 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

