


## Silenciador de alto rendimiento Serie SLH-CP



|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Silenciador multicámara de chapa de acero con 3 discos de fieltro de poliéster                                    |
| Conexiones roscadas       | G1/2"...G2" según ISO228/1                                                                                        |
| Material                  | Cuerpo Acero galvanizado electrolíticamente, Chapa perforada Acero galvanizado, Arandelas de fieltro de poliéster |
| Función                   | para la atenuación acústica, alta capacidad de escape de aire                                                     |
| Posición de montaje       | cualquiera                                                                                                        |
| Medio                     | Aire comprimido, gases neutros                                                                                    |
| Temperatura del medio     | -10°C...+90°C                                                                                                     |
| Presión de funcionamiento | máx. 6bar                                                                                                         |
| Nota                      | los discos de fieltro de poliéster pueden limpiarse con bencina de lavado                                         |

### Dimensiones



| W       | I  | L   | D   | Caudal nominal<br>[Nl/min] | Peso<br>[kg] | Tipo        |
|---------|----|-----|-----|----------------------------|--------------|-------------|
| G1/2"   | 14 | 103 | 80  | 13300                      | 0,42         | SLH-M12-CP  |
| G3/4"   | 16 | 106 | 80  | 16700                      | 0,44         | SLH-M34-CP  |
| G1"     | 18 | 134 | 110 | 23300                      | 0,91         | SLH-M10-CP  |
| G1 1/4" | 20 | 140 | 110 | 31700                      | 0,93         | SLH-M114-CP |
| G1 1/2" | 24 | 172 | 150 | 53400                      | 1,70         | SLH-M112-CP |
| G2"     | 24 | 172 | 150 | 56700                      | 1,70         | SLH-M20-CP  |

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

