


Silencieux haute performance Série SLH-CP



Type de construction	Silencieux à chambres multiples en tôle d'acier avec 3 disques en feutre polyester
Raccords filetés	G1/2" ... G2" après ISO228/1
Matériau	Corps Acier zingué électrolytiquement, Tôle perforée Acier zingué, Rondelles en feutre en feutre de polyester
Fonction	pour l'insonorisation, haute capacité d'échappement
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-10°C...+90°C
Pression de service	max. 6bar
Remarque	les disques en feutre polyester peuvent être nettoyés avec de l'essence de nettoyage

Dimensions



W	I	L	D	Débit nominal [NI/min]	Poids [kg]	Type
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Silencieux / Silencieux haute performance Série SLH-CP

Version 6

138431 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 1

