


Amortizor de zgomot de înaltă performanță Serie SLH-CP



Tip constructiv	Amortizor de zgomot cu mai multe camere din tablă de oțel cu 3 bucăți discuri din pâslă de poliester
Racorduri filetate	G1/2" ... G2" după ISO228/1
Material	Corp Oțel zincat galvanic, Tablă perforată Oțel zincat galvanizat, Discuri din pâslă din pâslă de poliester
Funcție	pentru atenuarea zgomotului, capacitate mare de evacuare a aerului
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-10°C...+90°C
Presiune de lucru	max. 6bar
Notă	discurile din pâslă de poliester pot fi curățate cu benzină de spălare

Dimensiuni



W	I	L	D	Debit nominal [Nl/min]	Greutate [kg]	Tip
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Silențios / Amortizor de zgomot de înaltă performanță serie SLH-CP

Versiune 6

138431 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 1

