


Högprestandaljuddämpare Serie SLH-CP



Konstruktionstyp	Flerkammarljuddämpare av stålplåt med 3 st polyesterfiltskivor
Gånganslutningar	G1/2" ... G2" efter ISO228/1
Material	Hus Stål galvaniskt förzinkat, Perforerad plåt Förzinkat stål, Filtskivor av polyesterfilt
Funktion	för ljuddämpning, hög avluftningskapacitet
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-10°C...+90°C
Drifttryck	max. 6bar
Obs!	Polyesterfiltskivorna kan rengöras med tvättbensin

Mått



W	I	L	D	Nominellt flöde [NI/min]	Vikt [kg]	Typ
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

