


## Skruefittings - POM




|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype       | Skrueforskruning med omløbermøtrik                               |
| Tilslutning             | cylindrisk gevind i henhold til ISO228/1 hhv. konisk iht. ISO7/1 |
| Rør-udvendig diameter   | 6mm...12mm                                                       |
| Materialer              | Hus og klem-møtrik af polyoxymethylen (POM)                      |
| anbefalet Rørmaterialer | Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Polyurethan (CPU)               |
| Medium                  | Gasser og væsker, som ikke angriber materialerne kemisk          |
| Medietemperatur         | -10...+60°C                                                      |
| Driftstryk              | maks. 10bar                                                      |

### Lige Indskruningsforskruning - Gevind cylindrisk


|  | Rørdiameter<br>D / d [mm] | Tilslutning<br>D1 | CH1  | CH2 | L1   | L2   | Type           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|-----|------|------|----------------|
|                                                                                     | 6/4                       | G1/8"             | 13   | 12  | 6,0  | 28   | SC12-06-18-P   |
|                                                                                     | 6/4                       | G1/4"             | 17   | 12  | 7,9  | 30,5 | SC12-06-14-P   |
|                                                                                     | 8/6                       | G1/8"             | 13   | 14  | 6,0  | 29,5 | SC12-08-18-P   |
|                                                                                     | 8/6                       | G1/4"             | 17   | 14  | 7,9  | 32   | SC12-08-14-P   |
|                                                                                     | 8/6                       | G3/8"             | 18,5 | 14  | 9,6  | 34   | SC12-08-38-P   |
|                                                                                     | 10/8                      | G1/4"             | 18,5 | 17  | 9,4  | 34   | SC12-10-14-P   |
|                                                                                     | 10/8                      | G3/8"             | 18,5 | 17  | 9,3  | 35,5 | SC12-10-38-P   |
|                                                                                     | 12/9                      | G1/4"             | 19   | 19  | 9,8  | 37,5 | SC12-12/9-14-P |
|                                                                                     | 12/9                      | G3/8"             | 19   | 19  | 10,0 | 37,5 | SC12-12/9-38-P |

### L-drejforskruning- Gevind cylindrisk


|  | Rørdiameter<br>D / d [mm] | Tilslutning<br>D1 | CH1 | CH2 | L1   | L2 | Type          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----|------|----|---------------|
|                                                                                     | 6/4                       | 1/8"              | 12  | 14  | 31,7 | 27 | SC14-06-18-PN |
|                                                                                     | 6/4                       | 1/4"              | 12  | 17  | 35,4 | 31 | SC14-06-14-PN |
|                                                                                     | 8/6                       | 1/8"              | 14  | 14  | 33,3 | 27 | SC14-08-18-PN |
|                                                                                     | 8/6                       | 1/4"              | 14  | 17  | 36,9 | 31 | SC14-08-14-PN |
|                                                                                     |                           |                   |     |     |      |    |               |




## Vinkelindsruningsforskruning - Konisk gevind

|  | Rørdiameter<br>D / d [mm] | Tilslutning<br>D1 | CH1 | L1 | L2 | Type            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|----|----|-----------------|
|                                                                                   | 6/4                       | R1/8"             | 12  | 23 | 16 | SC16C-06-18-P   |
|                                                                                   | 6/4                       | R1/4"             | 12  | 24 | 19 | SC16C-06-14-P   |
|                                                                                   | 8/6                       | R1/8"             | 14  | 23 | 17 | SC16C-08-18-P   |
|                                                                                   | 8/6                       | R1/4"             | 14  | 25 | 20 | SC16C-08-14-P   |
|                                                                                   | 12/9                      | R1/4"             | 19  | 28 | 23 | SC16C-12/9-14-P |
|                                                                                   | 12/9                      | R3/8"             | 19  | 28 | 23 | SC16C-12/9-38-P |


## T-drejelig forskruning- Gevind cylindrisk

|  | Rørdiameter<br>D / d [mm] | Tilslutning<br>D1 | CH1 | CH2 | L1 | L2 | Type          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----|----|----|---------------|
|                                                                                   | 6/4                       | G1/8"             | 14  | 12  | 47 | 27 | SC22-06-18-PN |
|                                                                                   | 6/4                       | G1/4"             | 17  | 12  | 51 | 31 | SC22-06-14-PN |
|                                                                                   | 8/6                       | G1/8"             | 14  | 14  | 49 | 27 | SC22-08-18-PN |
|                                                                                   | 8/6                       | G1/4"             | 17  | 14  | 53 | 31 | SC22-08-14-PN |
|                                                                                   |                           |                   |     |     |    |    |               |


## T-stykke

|  | Rørdiameter<br>D / d [mm] | CH1 | D2  | L1 | L2 | L3 | L4  | Type        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|-------------|
|                                                                                    | 6/4                       | 12  | 4,3 | 52 | 26 | 7  | 5   | SC29-06-P   |
|                                                                                    | 8/6                       | 14  | 4,3 | 52 | 26 | 7  | 5   | SC29-08-P   |
|                                                                                    | 12/9                      | 19  | 4,3 | 63 | 32 | 9  | 5,8 | SC29-12/9-P |

## Skotforbinder


|  | Rørdiameter<br>D / d [mm] | CH1 | CH2 | Gevind<br>D1 | L1 | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|--------------|----|-------------|
|                                                                                     | 6/4                       | 12  | 14  | M10x1        | 50 | SC27-06-P   |
|                                                                                     | 8/6                       | 14  | 16  | M12x1        | 51 | SC27-08-P   |
|                                                                                     | 12/9                      | 19  | 21  | M16x1        | 60 | SC27-12/9-P |
|                                                                                     |                           |     |     |              |    |             |

## L-ringstykke

|  | Rørdiameter<br>D / d [mm] | Tilslutning | L1   | L2   | L3   | L4   | Type           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|----------------|
|                                                                                     | 6/4                       | 1/8"        | 31,7 | 15,8 | 16,3 | 15,7 | SC35-06-18-P-X |
|                                                                                     | 6/4                       | 1/4"        | 35,4 | 19,7 | 16,3 | 19,5 | SC35-06-14-P-X |
|                                                                                     | 8/6                       | 1/8"        | 33,3 | 16   | 16,4 | 15,8 | SC35-08-18-P-X |
|                                                                                     | 8/6                       | 1/4"        | 36,9 | 19,6 | 16,3 | 19,5 | SC35-08-14-P-X |
|                                                                                     |                           |             |      |      |      |      |                |



## Møtrik til omløber

|  | Rørdiameter<br>D / d [mm] | CH1 | Gevind<br>G | Type              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------------|
|                                                                                   | 6/4                       | 12  | M10x1       | SC33-06-M10X1-P   |
|                                                                                   | 8/6                       | 14  | M12x1       | SC33-08-M12X1-P   |
|                                                                                   | 10/8                      | 17  | M14x1       | SC33-10-M14X1-P   |
|                                                                                   | 12/9                      | 19  | M16x1       | SC33-12/9-M16X1-P |
|                                                                                   |                           |     |             |                   |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Skruefittings / Skruefittings - POM Tryk 10bar, Temperatur -10...+60°C

