

Βιδωτά ρακόρ - POM



Τύπος κατασκευής	Κοχλιωτό ρακόρ με παξιμάδι ρακόρ
Σύνδεση	κυλινδρικό σπείρωμα σύμφωνα με ISO228/1 ή κωνικό σύμφωνα με ISO7/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	6mm...12mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα και παξιμάδι σύσφιξης από πολυοξυμεθυλένιο (POM)
συνιστώμενο Υλικά σωλήνων	Πολυαμίδιο (PA), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυουρεθάνη (CPU)
Μέσο	Αέρια και υγρά που δεν προσβάλλουν χημικά τα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-10...+60°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 10bar

Ευθύ Βιδωτό ρακόρ σύνδεσης - Σπείρωμα κυλινδρικό


	Διάμετρος σωλήνα D / d [mm]	Σύνδεση D1	CH1	CH2	L1	L2	Τύπος
	6/4	G1/8"	13	12	6,0	28	SC12-06-18-P
	6/4	G1/4"	17	12	7,9	30,5	SC12-06-14-P
	8/6	G1/8"	13	14	6,0	29,5	SC12-08-18-P
	8/6	G1/4"	17	14	7,9	32	SC12-08-14-P
	8/6	G3/8"	18,5	14	9,6	34	SC12-08-38-P
	10/8	G1/4"	18,5	17	9,4	34	SC12-10-14-P
	10/8	G3/8"	18,5	17	9,3	35,5	SC12-10-38-P
	12/9	G1/4"	19	19	9,8	37,5	SC12-12/9-14-P
	12/9	G3/8"	19	19	10,0	37,5	SC12-12/9-38-P

Γωνιακό ρακόρ περιστροφής L-τύπου- Σπείρωμα κυλινδρικό


	Διάμετρος σωλήνα D / d [mm]	Σύνδεση D1	CH1	CH2	L1	L2	Τύπος
	6/4	1/8"	12	14	31,7	27	SC14-06-18-PN
	6/4	1/4"	12	17	35,4	31	SC14-06-14-PN
	8/6	1/8"	14	14	33,3	27	SC14-08-18-PN
	8/6	1/4"	14	17	36,9	31	SC14-08-14-PN




Γωνιακό ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό) - Κωνικό σπείρωμα

	Διάμετρος σωλήνα D / d [mm]	Σύνδεση D1	CH1	L1	L2	Τύπος
	6/4	R1/8"	12	23	16	SC16C-06-18-P
	6/4	R1/4"	12	24	19	SC16C-06-14-P
	8/6	R1/8"	14	23	17	SC16C-08-18-P
	8/6	R1/4"	14	25	20	SC16C-08-14-P
	12/9	R1/4"	19	28	23	SC16C-12/9-14-P
	12/9	R3/8"	19	28	23	SC16C-12/9-38-P


Ταφ περιστρεφόμενο ρακόρ σύνδεσης- Σπείρωμα κυλινδρικό

	Διάμετρος σωλήνα D / d [mm]	Σύνδεση D1	CH1	CH2	L1	L2	Τύπος
	6/4	G1/8"	14	12	47	27	SC22-06-18-PN
	6/4	G1/4"	17	12	51	31	SC22-06-14-PN
	8/6	G1/8"	14	14	49	27	SC22-08-18-PN
	8/6	G1/4"	17	14	53	31	SC22-08-14-PN


Ταφ σύνδεσμος

	Διάμετρος σωλήνα D / d [mm]	CH1	D2	L1	L2	L3	L4	Τύπος
	6/4	12	4,3	52	26	7	5	SC29-06-P
	8/6	14	4,3	52	26	7	5	SC29-08-P
	12/9	19	4,3	63	32	9	5,8	SC29-12/9-P

Διαφραγματικός σύνδεσμος bulkhead


	Διάμετρος σωλήνα D / d [mm]	CH1	CH2	Σπείρωμα D1	L1	Τύπος
	6/4	12	14	M10x1	50	SC27-06-P
	8/6	14	16	M12x1	51	SC27-08-P
	12/9	19	21	M16x1	60	SC27-12/9-P

Δακτύλιος L-Ringstück

	Διάμετρος σωλήνα D / d [mm]	Σύνδεση	L1	L2	L3	L4	Τύπος
	6/4	1/8"	31,7	15,8	16,3	15,7	SC35-06-18-P-X
	6/4	1/4"	35,4	19,7	16,3	19,5	SC35-06-14-P-X
	8/6	1/8"	33,3	16	16,4	15,8	SC35-08-18-P-X
	8/6	1/4"	36,9	19,6	16,3	19,5	SC35-08-14-P-X



Παξιμάδι ρακόρ

	Διάμετρος σωλήνα D / d [mm]	CH1	Σπείρωμα G	Τύπος
	6/4	12	M10x1	SC33-06-M10X1-P
	8/6	14	M12x1	SC33-08-M12X1-P
	10/8	17	M14x1	SC33-10-M14X1-P
	12/9	19	M16x1	SC33-12/9-M16X1-P

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Βιδωτά ρακόρ / Βιδωτά ρακόρ - POM Πίεση 10bar, Θερμοκρασία -10...+60°C

