


Raccords à visser - POM




Type de construction	Raccord à vis avec écrou-raccord
Raccordement	filetage cylindrique selon ISO228/1 respectivement conique selon ISO7/1
Diamètre extérieur du tube	6mm...12mm
Matériaux	Corps et écrou de serrage en polyoxyméthylène (POM)
recommandé(e) Matériaux des tubes	Polyamide (PA), Polyéthylène (PE), Polyuréthane (CPU)
Fluide	Gaz et liquides qui n'attaquent pas chimiquement les matériaux
Température du fluide	-10...+60°C
Pression de service	max. 10bar

Droit Raccord à visser - Filetage cylindrique


	Diamètre du tube D / d [mm]	Raccordement D1	CH1	CH2	L1	L2	Type
	6/4	G1/8"	13	12	6,0	28	SC12-06-18-P
	6/4	G1/4"	17	12	7,9	30,5	SC12-06-14-P
	8/6	G1/8"	13	14	6,0	29,5	SC12-08-18-P
	8/6	G1/4"	17	14	7,9	32	SC12-08-14-P
	8/6	G3/8"	18,5	14	9,6	34	SC12-08-38-P
	10/8	G1/4"	18,5	17	9,4	34	SC12-10-14-P
	10/8	G3/8"	18,5	17	9,3	35,5	SC12-10-38-P
	12/9	G1/4"	19	19	9,8	37,5	SC12-12/9-14-P
	12/9	G3/8"	19	19	10,0	37,5	SC12-12/9-38-P

Raccord orientable en L- Filetage cylindrique


	Diamètre du tube D / d [mm]	Raccordement D1	CH1	CH2	L1	L2	Type
	6/4	1/8"	12	14	31,7	27	SC14-06-18-PN
	6/4	1/4"	12	17	35,4	31	SC14-06-14-PN
	8/6	1/8"	14	14	33,3	27	SC14-08-18-PN
	8/6	1/4"	14	17	36,9	31	SC14-08-14-PN




Raccord coudé à visser - Filetage conique

	Diamètre du tube D / d [mm]	Raccordement D1	CH1	L1	L2	Type
	6/4	R1/8"	12	23	16	SC16C-06-18-P
	6/4	R1/4"	12	24	19	SC16C-06-14-P
	8/6	R1/8"	14	23	17	SC16C-08-18-P
	8/6	R1/4"	14	25	20	SC16C-08-14-P
	12/9	R1/4"	19	28	23	SC16C-12/9-14-P
	12/9	R3/8"	19	28	23	SC16C-12/9-38-P


Raccord orientable en T- Filetage cylindrique

	Diamètre du tube D / d [mm]	Raccordement D1	CH1	CH2	L1	L2	Type
	6/4	G1/8"	14	12	47	27	SC22-06-18-PN
	6/4	G1/4"	17	12	51	31	SC22-06-14-PN
	8/6	G1/8"	14	14	49	27	SC22-08-18-PN
	8/6	G1/4"	17	14	53	31	SC22-08-14-PN


Raccord en T

	Diamètre du tube D / d [mm]	CH1	D2	L1	L2	L3	L4	Type
	6/4	12	4,3	52	26	7	5	SC29-06-P
	8/6	14	4,3	52	26	7	5	SC29-08-P
	12/9	19	4,3	63	32	9	5,8	SC29-12/9-P

Raccord de cloison


	Diamètre du tube D / d [mm]	CH1	CH2	Filetage D1	L1	Type
	6/4	12	14	M10x1	50	SC27-06-P
	8/6	14	16	M12x1	51	SC27-08-P
	12/9	19	21	M16x1	60	SC27-12/9-P

Pièce annulaire en L

	Diamètre du tube D / d [mm]	Raccordement	L1	L2	L3	L4	Type
	6/4	1/8"	31,7	15,8	16,3	15,7	SC35-06-18-P-X
	6/4	1/4"	35,4	19,7	16,3	19,5	SC35-06-14-P-X
	8/6	1/8"	33,3	16	16,4	15,8	SC35-08-18-P-X
	8/6	1/4"	36,9	19,6	16,3	19,5	SC35-08-14-P-X



Écrou-raccord

	Diamètre du tube D / d [mm]	CH1	Filetage G	Type
	6/4	12	M10x1	SC33-06-M10X1-P
	8/6	14	M12x1	SC33-08-M12X1-P
	10/8	17	M14x1	SC33-10-M14X1-P
	12/9	19	M16x1	SC33-12/9-M16X1-P

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords à visser / Raccords à visser - POM Pression 10bar, Température -10...+60°C

