


## Fittingen - Roestvrij staal Serie TH-Z




|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting       | 1/8"...R1" naar keuze cilindrisch volgens ISO 228/1 of conisch volgens ISO 7/1, M5 volgens ISO R/262                 |
| Materiaal         | Roestvast staal 1.4404                                                                                               |
| Medium            | Gassen en vloeistoffen die de materialen chemisch niet aantasten                                                     |
| Mediumtemperatuur | -40...+200°C<br>Serie TH50 -20...+200°C                                                                              |
| Bedrijfsdruk      | -1...150bar                                                                                                          |
| Goedkeuringen     | gecertificeerd volgens NSF169, Verordening 1935/2004/EU                                                              |
| Toepassing        | Voedingsmiddelenindustrie, Drankinstallaties, Chemische industrie, Pneumatiek, bij corrosieve invloeden van buitenaf |

### TH13 Mof


|  | D1    | L1 | CH | Gewicht [g] | Type      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------|-----------|
|                                                                                     | G1/8" | 15 | 14 | 11,8        | TH13-18-Z |
|                                                                                     | G1/4" | 22 | 17 | 21,6        | TH13-14-Z |
|                                                                                     | G3/8" | 24 | 22 | 40,5        | TH13-38-Z |
|                                                                                     | G1/2" | 30 | 27 | 73,8        | TH13-12-Z |

### TH16C Hoekstuk - Buitendraad conisch / Binnendraad


|  | D1    | D2    | L1   | L2 | CH | Gewicht [g] | Type       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|----|-------------|------------|
|                                                                                     | R1/8" | G1/8" | 17   | 22 | 10 | 16,3        | TH16C-18-Z |
|                                                                                     | R1/4" | G1/4" | 21,5 | 26 | 12 | 24,2        | TH16C-14-Z |
|                                                                                     | R3/8" | G3/8" | 24,5 | 28 | 17 | 40,9        | TH16C-38-Z |
|                                                                                     | R1/2" | G1/2" | 30,5 | 34 | 19 | 75,5        | TH16C-12-Z |




### TH17 Hoekstuk - Binnendraad

|  | D1    | L1 | CH | Gewicht [g] | Type      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------|-----------|
|                                                                                   | G1/8" | 22 | 10 | 19          | TH17-18-Z |
|                                                                                   | G1/4" | 26 | 12 | 37,4        | TH17-14-Z |
|                                                                                   | G3/8" | 28 | 17 | 44          | TH17-38-Z |
|                                                                                   | G1/2" | 34 | 19 | 75,6        | TH17-12-Z |


### TH21C T-stuk - Conisch buitendraad / Binnendraad

|  | D1    | D2    | L1   | L2 | CH | Gewicht [g] | Type       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|----|-------------|------------|
|                                                                                   | R1/8" | G1/8" | 17   | 44 | 10 | 22,5        | TH21C-18-Z |
|                                                                                   | R1/4" | G1/4" | 21,5 | 52 | 12 | 34,6        | TH21C-14-Z |
|                                                                                   | R3/8" | G3/8" | 24,5 | 56 | 17 | 57,5        | TH21C-38-Z |
|                                                                                   | R1/2" | G1/2" | 30,5 | 68 | 19 | 110,5       | TH21C-12-Z |


### TH24C T-stuk - Conisch buitendraad / Binnendraad

|  | D1    | D2    | L1  | L2   | L3   | L4   | CH | Gewicht [g] | Type       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------------|------------|
|                                                                                   | R1/8" | G1/8" | 6,5 | 17   | 22   | 39   | 10 | -           | TH24C-18-Z |
|                                                                                   | R1/4" | G1/4" | 9,5 | 21,5 | 26   | 47,5 | 12 | 35,7        | TH24C-14-Z |
|                                                                                   | R3/8" | G3/8" | 10  | 24,5 | 28   | 52,5 | 17 | 57,5        | TH24C-38-Z |
|                                                                                   | R1/2" | G1/2" | 12  | 30,5 | 42,5 | 64,5 | 19 | -           | TH24C-12-Z |


### TH28 Schotkoppeling

|  | D1    | D2      | L1   | L2   | L3 max. | CH1 | CH2 | Gewicht [g] | Type              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|---------|-----|-----|-------------|-------------------|
|                                                                                     | G1/4" | M20x1,5 | 17,5 | 22,6 | 13      | 24  | 27  | -           | TH28-M20X1,5-14-Z |
|                                                                                     | G3/8" | M26x1,5 | 18,5 | 24,5 | 13      | 30  | 32  | -           | TH28-M26X1,5-38-Z |
|                                                                                     | G1/2" | M28x1,5 | 24,5 | 31,5 | 19      | 32  | 36  | -           | TH28-M28X1,5-12-Z |

### TH29 T-stuk - Binnendraad


|  | D1    | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Type      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------|-----------|
|                                                                                     | G1/8" | 22 | 44 | 10 | 27,5        | TH29-18-Z |
|                                                                                     | G1/4" | 26 | 52 | 12 | 41          | TH29-14-Z |
|                                                                                     | G3/8" | 28 | 56 | 17 | 60          | TH29-38-Z |
|                                                                                     | G1/2" | 34 | 68 | 19 | 121,5       | TH29-12-Z |

### TH35 L-ringstuk


|  | D1   | D2    | D3 | L1 | L2   | Gewicht [g] | Type      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----|------|-------------|-----------|
|                                                                                     | 10   | G1/8" | 14 | 15 | 18,5 | 15          | TH35-18-Z |
|                                                                                     | 13,2 | G1/4" | 17 | 17 | 24   | 22,8        | TH35-14-Z |
|                                                                                     | 17   | G3/8" | 20 | 20 | 29   | 37,2        | TH35-38-Z |
|                                                                                     | 21   | G1/2" | 26 | 24 | 34,5 | 60,1        | TH35-12-Z |




### TH38C Dubbele nippel - Conisch schroefdraad

|  | D1    | D2    | L1   | L2   | L3 | CH | Gewicht [g] | Type       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----|----|-------------|------------|
|                                                                                   | R1/8" | R1/8" | 7,5  | 7,5  | 20 | 12 | 8,1         | TH38C-18-Z |
|                                                                                   | R1/4" | R1/4" | 11   | 11   | 27 | 14 | 14,8        | TH38C-14-Z |
|                                                                                   | R3/8" | R3/8" | 11,5 | 11,5 | 28 | 17 | 24,3        | TH38C-38-Z |
|                                                                                   | R1/2" | R1/2" | 14   | 14   | 34 | 22 | 38,9        | TH38C-12-Z |


### TH38C Verloopdubbelnippel - Conisch schroefdraad

|  | D1    | D2    | L1   | L2   | L3   | CH | Gewicht [g] | Type          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----|-------------|---------------|
|                                                                                   | R1/8" | R1/4" | 7,5  | 11   | 23,5 | 14 | 12,5        | TH38C-18-14-Z |
|                                                                                   | R1/4" | R3/8" | 11   | 11,5 | 27,5 | 17 | 20,9        | TH38C-14-38-Z |
|                                                                                   | R1/4" | R1/2" | 11   | 14   | 31   | 22 | 33          | TH38C-14-12-Z |
|                                                                                   | R3/8" | R1/2" | 11,5 | 14   | 31,5 | 22 | 38,5        | TH38C-38-12-Z |


### TH50 Afsluitschroef met binnenzeskant en O-ring (FKM) - Cilindrisch schroefdraad

|  | D1    | D2 | L1  | L2   | L3  | CH1 | Gewicht [g] | Type        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|------|-----|-----|-------------|-------------|
|                                                                                   | G1/8" | 13 | 5   | 8    | 6   | 5   | 4,1         | TH50-18-Z-0 |
|                                                                                   | G1/4" | 16 | 6,5 | 9,5  | 6,5 | 6   | 8,3         | TH50-14-Z-0 |
|                                                                                   | G3/8" | 20 | 7   | 10,5 | 8   | 8   | 14,2        | TH50-38-Z-0 |
|                                                                                   | G1/2" | 25 | 8,5 | 13   | 8,5 | 10  | 28,8        | TH50-12-Z-0 |

### TH59C Verloopnippel - Buitendraad conisch


|  | D1    | D2    | L1   | L2   | CH | Gewicht [g] | Type             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----|-------------|------------------|
|                                                                                     | R1/8" | G1/4" | 7,5  | 21   | 17 | 17,1        | TH59C-18-14-Z    |
|                                                                                     | R1/4" | G1/4" | 11   | 24,5 | 17 | -           | TH59C-14-Z       |
|                                                                                     | R1/4" | G3/8" | 11   | 26   | 22 | -           | TH59C-14-38-Z    |
|                                                                                     | R1/4" | G1/2" | 11   | 28,5 | 24 | -           | TH59C-14-12-Z-YA |
|                                                                                     | R3/8" | G3/8" | 11,5 | 26,5 | 22 | -           | TH59C-38-Z       |
|                                                                                     | R3/8" | G1/2" | 11,5 | 28,5 | 24 | 36,4        | TH59C-38-12-Z    |
|                                                                                     | R1/2" | G1/2" | 14   | 33,5 | 24 | -           | TH59C-12-Z       |

### TH60 Verloopnippel - Cilindrisch schroefdraad


|  | D1     | D2    | L1 | L2   | CH | Gewicht [g] | Type         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|------|----|-------------|--------------|
|                                                                                     | M5x0,8 | G1/8" | 6  | 10,5 | 14 | 7,8         | TH60-M5-18-Z |
|                                                                                     | G1/8"  | G1/4" | 8  | 13   | 17 | 10,5        | TH60-18-14-Z |
|                                                                                     | G1/4"  | G3/8" | 9  | 14   | 19 | 12,7        | TH60-14-38-Z |




### TH60C Verloopnippel - Buitendraad conisch

|  | D1    | D2    | L1   | L2   | CH | Gewicht [g] | Type          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----|-------------|---------------|
|                                                                                   | G1/8" | R1/4" | 11   | 16   | 14 | 8,8         | TH60C-18-14-Z |
|                                                                                   | G1/8" | R3/8" | 11,5 | 16,5 | 17 | 18,6        | TH60C-18-38-Z |
|                                                                                   | G1/8" | R1/2" | 14   | 19,5 | 22 | 32          | TH60C-18-12-Z |
|                                                                                   | G1/4" | R3/8" | 11,5 | 16,5 | 17 | 11,9        | TH60C-14-38-Z |
|                                                                                   | G1/4" | R1/2" | 14   | 20   | 22 | 34,6        | TH60C-14-12-Z |
|                                                                                   | G3/8" | R1/2" | 14   | 20   | 22 | 22,7        | TH60C-38-12-Z |

### TH61C Hoekstuk - Buitendraad conisch

|  | D1    | D2    | L1   | L2   | CH | Gewicht [g] | Type       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----|-------------|------------|
|                                                                                   | R1/8" | R1/8" | 17   | 17   | 10 | 10,1        | TH61C-18-Z |
|                                                                                   | R1/4" | R1/4" | 21,5 | 21,5 | 12 | 20,3        | TH61C-14-Z |
|                                                                                   | R3/8" | R3/8" | 24,5 | 24,5 | 17 | 37,9        | TH61C-38-Z |
|                                                                                   | R1/2" | R1/2" | 30,5 | 30,5 | 19 | 62          | TH61C-12-Z |
|                                                                                   |       |       |      |      |    |             |            |

### TH64C Afsluitschroef met binnenzeskant - Conisch schroefdraad

|  | D1    | L1   | L2  | CH | Gewicht [g] | Type       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|----|-------------|------------|
|                                                                                   | R1/8" | 7,5  | 6   | 5  | 2,6         | TH64C-18-Z |
|                                                                                   | R1/4" | 11   | 7   | 6  | 8,4         | TH64C-14-Z |
|                                                                                   | R3/8" | 11,5 | 8   | 8  | 13,3        | TH64C-38-Z |
|                                                                                   | R1/2" | 14   | 9,9 | 10 | 25,7        | TH64C-12-Z |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Fittingen / Slangtules / Fittingen/Slangtules - Roestvast staal 1.4404/1.4571 Druk 150bar/40bar

