

Suora Kierremuhviliitin Serie A-GAI-R-71



Runko-osa mutterilla ja leikkuurenkaalla



B4-leikkuurengas



B3-leikkuurengas

Rakenne	leikkuurengasliitin, B3- tai B4-leikkuurenkaalla
Kierrelitöntä	1/8...1 1/2"
Putken ulkohalkaisija	6...42mm
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4571
standardin mukainen standardi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Aineväliaine	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät vaurioita käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	B3-leikkuurengas -60...+200°C B4-leikkuurengas FKM -25...+200°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon mukaan enintään 50°C, yli 50°C 4,5% Paineenalennus, yli 100°C 11% Paineenalennus

Mitat

Runko	kanssa B4-leikkuurengas	kanssa B3-leikkuurengas



Sarja	PN [bar]	Putken halkaisija	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tyyppi Runko	Tyyppi B4-rengas	Tyyppi B3-rengas
L	315	6	1/8	16	7	12	24	14	14	A-GAI06LR1/871X	A-GAI06ZLR1/871	A-GAI06LR1/871
		8	1/4	17	7	17	24	19	17	A-GAI08LR1/471X	A-GAI08ZLR1/471	A-GAI08LR1/471
		10	1/4	18	8	17	26	19	19	A-GAI10LR1/471X	A-GAI10ZLR1/471	A-GAI10LR1/471
		12	3/8	19	9	17	27	24	22	A-GAI12LR3/871X	A-GAI12ZLR3/871	A-GAI12LR3/871
		15	1/2	21	11	20	29	27	27	A-GAI15LR1/271X	A-GAI15ZLR1/271	A-GAI15LR1/271
		18	1/2	21	10,5	20	30	27	32	A-GAI18LR1/271X	A-GAI18ZLR1/271	A-GAI18LR1/271
	160	22	3/4	24	13,5	22	33	36	36	A-GAI22LR3/471X	A-GAI22ZLR3/471	A-GAI22LR3/471
		28	1	23,5	13,5	45,5	35	41	41	A-GAI28LR171X	A-GAI28ZLR1471	A-GAI28LR171
		35	11/4	28,5	14,5	26,5	41	55	50	A-GAI35LR11/471X	A-GAI35ZLR11/471	A-GAI35LR11/471
		42	11/2	28,5	14	28,5	41	60	60	A-GAI42LR11/271X	A-GAI42ZLR11/271	A-GAI42LR11/271
S	630	6	1/4	19	9	17	26	19	17	A-GAI06LR1/471X	A-GAI06ZLR1/471	A-GAI06LR1/471
		8	1/4	19	9	17	26	19	19	A-GAI08LR1/471X	A-GAI08ZLR1/471	A-GAI08LR1/471
		10	3/8	20	9,5	17	29	24	22	A-GAI10LR3/871X	A-GAI10ZLR3/871	A-GAI10LR3/871
		12	3/8	20	9,5	17	29	24	24	A-GAI12LR3/871X	A-GAI12ZLR3/871	A-GAI12LR3/871
		14	1/2	23	12	20	32	30	27	A-GAI14LR1/271X	A-GAI14ZLR1/271	A-GAI14LR1/271
	400	16	1/2	23	11,5	20	33	30	30	A-GAI16LR1/271X	A-GAI16ZLR1/271	A-GAI16LR1/271
		20	3/4	26	12,5	22	38	36	36	A-GAI20LR3/471X	A-GAI20ZLR3/471	A-GAI20LR3/471
		25	1	27,5	13	24,5	41	41	46	A-GAI25LR171X	A-GAI25ZLR171	A-GAI25LR171
		30	11/4	32,5	15,5	26,5	45	55	50	A-GAI30LR11/471X	A-GAI30ZLR11/471	A-GAI30LR11/471
	315	38	11/2	34,5	15	28,5	50	60	60	A-GAI38LR11/271X	A-GAI38ZLR11/271	A-GAI38LR11/271

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrengasliittimet / Leikkausrengasliittimet - Ruostumaton teräs 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Suora kierrelliitin Sarja A-GAI-R-71

Versio 7

138522 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

