

Drept Racord filetat cu piuliță de strângere Serie A-GAI-R-71



Corp de bază cu piuliță și inel tăietor




B4-inel tăietor




B3-inel tăietor

Tip constructiv	Racord cu inel tăietor, cu inel tăietor B3 sau B4
Filet exterior pentru înșurubare	1/8...1 1/2"
Diametru exterior al țevii	6...42mm
Material	Oțel inoxidabil 1.4571
corespunzător standardului	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Mediu	fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	B3-inel tăietor -60...+200°C B4-inel tăietor FKM -25...+200°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului până la 50°C, peste 50°C 4,5% Reducere de presiune, peste 100°C 11% Reducere de presiune


Dimensiuni



Corp de bază



cu inel tăietor B4



cu inel tăietor B3



Serie	PN [bar]	Diametru conductă	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tip Corp de bază	Tip Inel B4	Tip Inel B3
L	315	6	1/8	16	7	12	24	14	14	A-GAI06LR1/871X	A-GAI06ZLR1/871	A-GAI06LR1/871
		8	1/4	17	7	17	24	19	17	A-GAI08LR1/471X	A-GAI08ZLR1/471	A-GAI08LR1/471
		10	1/4	18	8	17	26	19	19	A-GAI10LR1/471X	A-GAI10ZLR1/471	A-GAI10LR1/471
		12	3/8	19	9	17	27	24	22	A-GAI12LR3/871X	A-GAI12ZLR3/871	A-GAI12LR3/871
		15	1/2	21	11	20	29	27	27	A-GAI15LR1/271X	A-GAI15ZLR1/271	A-GAI15LR1/271
		18	1/2	21	10,5	20	30	27	32	A-GAI18LR1/271X	A-GAI18ZLR1/271	A-GAI18LR1/271
	160	22	3/4	24	13,5	22	33	36	36	A-GAI22LR3/471X	A-GAI22ZLR3/471	A-GAI22LR3/471
		28	1	23,5	13,5	45,5	35	41	41	A-GAI28LR171X	A-GAI28ZLR1471	A-GAI28LR171
		35	11/4	28,5	14,5	26,5	41	55	50	A-GAI35LR11/471X	A-GAI35ZLR11/471	A-GAI35LR11/471
		42	11/2	28,5	14	28,5	41	60	60	A-GAI42LR11/271X	A-GAI42ZLR11/271	A-GAI42LR11/271
S	630	6	1/4	19	9	17	26	19	17	A-GAI06LR1/471X	A-GAI06ZLR1/471	A-GAI06LR1/471
		8	1/4	19	9	17	26	19	19	A-GAI08LR1/471X	A-GAI08ZLR1/471	A-GAI08LR1/471
		10	3/8	20	9,5	17	29	24	22	A-GAI10LR3/871X	A-GAI10ZLR3/871	A-GAI10LR3/871
		12	3/8	20	9,5	17	29	24	24	A-GAI12LR3/871X	A-GAI12ZLR3/871	A-GAI12LR3/871
		14	1/2	23	12	20	32	30	27	A-GAI14LR1/271X	A-GAI14ZLR1/271	A-GAI14LR1/271
	400	16	1/2	23	11,5	20	33	30	30	A-GAI16LR1/271X	A-GAI16ZLR1/271	A-GAI16LR1/271
		20	3/4	26	12,5	22	38	36	36	A-GAI20LR3/471X	A-GAI20ZLR3/471	A-GAI20LR3/471
		25	1	27,5	13	24,5	41	41	46	A-GAI25LR171X	A-GAI25ZLR171	A-GAI25LR171
		30	11/4	32,5	15,5	26,5	45	55	50	A-GAI30LR11/471X	A-GAI30ZLR11/471	A-GAI30LR11/471
	315	38	11/2	34,5	15	28,5	50	60	60	A-GAI38LR11/271X	A-GAI38ZLR11/271	A-GAI38LR11/271

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri inel de tăiere / Fitinguri inel de tăiere - oțel inoxidabil AISI 316 Ti ISO 8434-1 (DIN 2353) / Racord cu șurub drept serie A-GAI-R-71

Versiune 8

138522 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

