

## Raccordo diritto Serie A-G-71



Corpo base con dado e anello tagliente




B4 -Anello tagliente




B3 -Anello tagliente

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione       | Raccordo a tagliente (anello tagliente), con anello tagliente B3 o B4                                                                |
| Diametro esterno del tubo | 4...42mm                                                                                                                             |
| Materiale                 | Acciaio inox 1.4571                                                                                                                  |
| secondo norma             | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                                             |
| Fluido                    | fluidi e gas neutri che non aggrediscono i materiali utilizzati                                                                      |
| Temperatura del fluido    | B3-Anello tagliente -60...+200°C<br>B4-Anello tagliente FKM -25...+200°C                                                             |
| Pressione di esercizio    | Pressione nominale secondo tabella fino a 50°C, sopra 50°C 4,5% Riduzione della pressione, sopra 100°C 11% Riduzione della pressione |


### Dimensioni



Corpo base



con anello tagliente B4



con anello tagliente B3



| Serie | PN<br>[bar] | Ø Tubo | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Tipo<br>Corpo base | Tipo<br>con anello B4 | Tipo<br>con anello B3 |
|-------|-------------|--------|----|----|----|-----|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| LL    | 100         | 4      | 20 | 12 | 31 | 12  | 10  | A-G04LL71X         | -                     | A-G04LL71             |
|       |             | 6      | 20 | 9  | 32 | 12  | 12  | A-G06LL71X         | -                     | A-G06LL71             |
|       |             | 8      | 23 | 12 | 35 | 12  | 14  | A-G08LL71X         | -                     | A-G08LL71             |
| L     | 315         | 6      | 24 | 10 | 44 | 12  | 14  | A-G06L71X          | A-G06ZL71             | A-G06L71              |
|       |             | 8      | 25 | 11 | 45 | 14  | 17  | A-G08L71X          | A-G08ZL71             | A-G08L71              |
|       |             | 10     | 27 | 13 | 49 | 17  | 19  | A-G10L71X          | A-G10ZL71             | A-G10L71              |
|       |             | 12     | 28 | 14 | 50 | 19  | 22  | A-G12L71X          | A-G12ZL71             | A-G12L71              |
|       |             | 15     | 30 | 16 | 52 | 24  | 27  | A-G15L71X          | A-G15ZL71             | A-G15L71              |
|       |             | 18     | 31 | 16 | 55 | 27  | 32  | A-G18L71X          | A-G18ZL71             | A-G18L71              |
|       | 160         | 22     | 35 | 20 | 59 | 32  | 36  | A-G22L71X          | A-G22ZL71             | A-G22L71              |
|       |             | 28     | 36 | 21 | 64 | 41  | 41  | A-G28L71X          | A-G28ZL71             | A-G28L71              |
|       |             | 35     | 41 | 20 | 73 | 46  | 50  | A-G35L71X          | A-G35ZL71             | A-G35L71              |
|       |             | 42     | 43 | 21 | 75 | 55  | 60  | A-G42L71X          | A-G42ZL71             | A-G42L71              |
| S     | 630         | 6      | 30 | 16 | 50 | 14  | 17  | A-G06S71X          | A-G06ZS71             | A-G06S71              |
|       |             | 8      | 32 | 18 | 52 | 17  | 19  | A-G08S71X          | A-G08ZS71             | A-G08S71              |
|       |             | 10     | 32 | 17 | 56 | 19  | 22  | A-G10S71X          | A-G10ZS71             | A-G10S71              |
|       |             | 12     | 34 | 19 | 58 | 22  | 24  | A-G12S71X          | A-G12ZS71             | A-G12S71              |
|       |             | 14     | 38 | 22 | 62 | 24  | 27  | A-G14S71X          | A-G14ZS71             | A-G14S71              |
|       | 400         | 16     | 38 | 21 | 64 | 27  | 30  | A-G16S71X          | A-G16ZS71             | A-G16S71              |
|       |             | 20     | 44 | 23 | 74 | 32  | 36  | A-G20S71X          | A-G20ZS71             | A-G20S71              |
|       |             | 25     | 50 | 26 | 82 | 41  | 46  | A-G25S71X          | A-G25ZS71             | A-G25S71              |
|       |             | 30     | 54 | 27 | 86 | 46  | 50  | A-G30S71X          | A-G30ZS71             | A-G30S71              |
|       | 250         | 38     | 61 | 29 | 99 | 55  | 60  | A-G38S71X          | A-G38ZS71             | A-G38S71              |

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Raccordi a anello tagliente / Raccordi a anello tagliente - Acciaio inossidabile 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Raccordo diritto Serie A-G-71

Versione 6

138509 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

