

Raccordo a T regolabile Serie A-ET-71



Corpo base con dado e anello tagliente



B4-Anello tagliente




B3-Anello tagliente

Tipo di costruzione	Raccordo a tagliente (anello tagliente) con cono di tenuta e O-Ring e B3 oppure anello tagliente B4-SCHNEIDRING
Diametro esterno del tubo	6...42mm
Materiale	Acciaio inox 1.4571
conforme alla norma Norma	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Fluido	fluidi e gas neutri, che non attaccano i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	B3-Anello tagliente -25...+200°C B4-Anello tagliente FKM -25...+200°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella fino a 50°C, sopra 50°C 4,5% Riduzione della pressione, sopra 100°C 11% Riduzione della pressione



Dimensioni



Serie	PN [bar]	Diametro del tubo	m	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tipo Corpo base	Tipo con anello B4	Tipo con anello B3
L	315	6	12x1,5	19	12	26	29	12	14	A-ET06L71X	A-ET06ZL71	A-ET06L71
		8	14x1,5	21	14	27,5	31	12	17	A-ET08L71X	A-ET08ZL71	A-ET08L71
		10	16x1,5	22	15	29	33	14	19	A-ET10L71X	A-ET10ZL71	A-ET10L71
		12	18x1,5	24	17	30,5	35	17	22	A-ET12L71X	A-ET12ZL71	A-ET12L71
		15	22x1,5	28	21	32,5	39	19	27	A-ET15L71X	A-ET15ZL71	A-ET15L71
		18	26x1,5	31	23,5	35,5	43	24	32	A-ET18L71X	A-ET18ZL71	A-ET18L71
	160	22	30x2	35	27,5	38,5	47	27	36	A-ET22L71X	A-ET22ZL71	A-ET22L71
		28	36x2	38	30,5	43,5	52	36	41	A-ET28L71X	A-ET28ZL71	A-ET28L71
		35	45x2	45	34,5	54,5	61	41	50	A-ET35L71X	A-ET35ZL71	A-ET35L71
		42	52x2	51	40	60	67	50	60	A-ET42L71X	A-ET42ZL71	A-ET42L71
S	630	6	14x1,5	23	16	27	33	12	17	A-ET06S71X	A-ET06ZS71	A-ET06S71
		8	16x1,5	24	17	29	34	14	19	A-ET08S71X	A-ET08ZS71	A-ET08S71
		10	18x1,5	25	17,5	31	37	17	22	A-ET10S71X	A-ET10ZS71	A-ET10S71
		12	20x1,5	29	21,5	33	41	17	24	A-ET12S71X	A-ET12ZS71	A-ET12S71
		14	22x1,5	30	22	35	42	19	27	A-ET14S71X	A-ET14ZS71	A-ET14S71
		16	24x1,5	33	24,5	37,5	46	24	30	A-ET16S71X	A-ET16ZS71	A-ET16S71
	400	20	30x2	37	26,5	44,5	52	27	36	A-ET20S71X	A-ET20ZS71	A-ET20S71
		25	36x2	42	30	50,5	58	36	46	A-ET25S71X	A-ET25ZS71	A-ET25S71
		30	42x2	49	35,5	56,5	65	41	50	A-ET30S71X	A-ET30ZS71	A-ET30S71
		38	52x2	57	41	66,5	76	50	60	A-ET38S71X	A-ET38ZS71	A-ET38S71

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Raccordi a anello tagliente / Raccordi a anello tagliente - Acciaio inossidabile 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Raccord a T regolabile Serie A-ET-71

Versione 7

138514 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

