


Afsluitplug Serie A-VKA-71



Constructie	Afsluitplug
Buitendiameter van de buis	6...42mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
overeenkomstig Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Afdichting	FKM
Medium	neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-25...+200°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel



Afmetingen



Serie	PN [bar]	Buisdiameter	D1	L1	Type
L	315	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	17	A-VKA1071
		12	12	18	A-VKA1271
		15	15	20	A-VKA1571
		18	18	20	A-VKA1871
	160	22	22	24	A-VKA2271
		28	28	25	A-VKA2871
		35	35	30,5	A-VKA3571
		42	42	31	A-VKA4271
S	630	6	6	17	A-VKA0671
		8	8	17	A-VKA0871
		10	10	20	A-VKA1071
		12	12	21	A-VKA1271
		14	14	20	A-VKA1471
	400	16	16	20	A-VKA1671
		20	20	24	A-VKA2071
		25	25	27	A-VKA2571
		30	30	28	A-VKA3071
	315	38	38	31	A-VKA3871

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijringkoppelingen / Snijringkoppelingen - Roestvast staal 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Afsluitkegel Serie A-VKA-71

Versie 6

138528 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

