


Écrou-raccord Série A-M-71



Type de construction	Écrou-raccord
Diamètre extérieur du tube	4...42mm
Filetage	M8x1...M52x2
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
conforme à norme	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Fluide	fluides et gaz neutres, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-60...+200°C
Pression de service	Pression nominale selon tableau jusqu'à 50°C, sur 50°C 4,5% Réduction de pression, sur 100°C 11% Réduction de pression

Dimensions



* = Diamètre extérieur du tube



Série	PN [bar]	Ø Tube	m	L1	CH1	Type
LL	100	4	8x1	11	10	A-M06LL71
		6	10x1	11,5	12	A-M06LL71
		8	12x1	12	14	A-M08LL71
L	315	6	12x1,5	14,5	14	A-M06L71
		8	14x1,5	14,5	17	A-M08L71
		10	16x1,5	15,5	19	A-M10L71
		12	18x1,5	15,5	22	A-M12L71
		15	22x1,5	17	27	A-M15L71
		18	26x1,5	18	32	A-M18L71
	160	22	30x2	20	36	A-M22L71
		28	36x2	21	41	A-M28L71
		35	45x2	24	50	A-M35L71
		42	52x2	24	60	A-M42L71
S	630	6	14x1,5	16,5	17	A-M06S71
		8	16x1,5	16,5	19	A-M08S71
		10	18x1,5	17,5	22	A-M10S71
		12	20x1,5	17,5	24	A-M12S71
		14	22x1,5	20,5	27	A-M14S71
	400	16	24x1,5	20,5	30	A-M16S71
		20	30x2	24	36	A-M20S71
		25	36x2	27	46	A-M25S71
		30	42x2	29	50	A-M30S71
		38	52x2	32,5	60	A-M38S71

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords à bague coupante / Raccords à bague coupante - Acier inoxydable 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Écrou-raccord Série A-M-71

Version 7

138508 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

