

Schneidring B3 und B4 Serie A/C-D-71




B4-Schneidring



B3-Schneidring

Bauart	Schneidring B3 und B4
Rohraußendurchmesser	4...42mm
Werkstoff	Edelstahl 1.4571
entsprechend Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	B3-Schneidring -60...200°C B4-Schneidring FKM -25...200°C
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle bis 50°C, über 50°C 4,5% Druckabschlag, über 100°C 11% Druckabschlag






B4-Schneidring

Serie	PN [bar]	T Rohrdurchmesser	D1	D2	L1	Typ B4-Ring
LL	100	04	6	-	6	-
		06	8	-	7	-
		08	10	-	7	-
L	315	06	10	10	9,5	C-B406L71
		08	12	12	9,5	C-B408L71
		10	14	14	10	C-B410L71
		12	16	16	10	C-B412L71
		15	19	20	10	C-B415L71
		18	23	23	10	C-B418L71
	160	22	27	27	10,5	C-B422L71
		28	33	33	11	C-B428L71
		35	41	41	13	C-B435L71
		42	48	48	13	C-B442L71
S	630	06	10	10	9,5	C-B406S71
		08	12	12	9,5	C-B408S71
		10	14	14	10	C-B410S71
		12	16	16	10	C-B412S71
		14	19	19	10	C-B414S71
	400	16	21	21	10,5	C-B416S71
		20	26	26	12	C-B420S71
		25	32	32	12	C-B425S71
		30	36	38	13	C-B430S71
	315	38	44	48	13	C-B438S71





B3-Schneidring

Serie	PN [bar]	T Rohrdurchmesser	D1	D2	L1	Typ B3-Ring
LL	100	04	6	-	6	A-D04LL71
		06	8	-	7	A-D06LL71
		08	10	-	7	A-D08LL71
L	315	06	10	10	10	A-DPR06LS71
		08	12	12	9,5	A-DPR08LS71
		10	14	14	10,5	A-DPR10LS71
		12	16	16	10,5	A-DPR12LS71
		15	19	20	10	A-DPR15L71
		18	23	23	10	A-DPR18L71
	160	22	27	27	10,5	A-DPR22L71
		28	33	33	11	A-DPR28L71
		35	41	41	13,5	A-DPR35L71
		42	48	48	13	A-DPR42L71
S	630	06	10	10	10	A-DPR06LS71
		08	12	12	9,5	A-DPR08LS71
		10	14	14	10,5	A-DPR10LS71
		12	16	16	10,5	A-DPR12S71
		14	19	19	10	A-DPR14S71
	400	16	21	21	10,5	A-DPR16S71
		20	26	26	12	A-DPR20S71
		25	32	32	12	A-DPR25S71
		30	36	38	13	A-DPR30S71
	250	38	44	48	13,5	A-DPR38S71

Abbildungen unverbindlich-
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Schneidringverschraubungen / Schneidringverschraubungen - Edelstahl 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Schneidring Serie A-DPR-71 (Standard)

Version 6

138506 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 3 / 3

