

## Rezalni obroč B3 in B4 Serija A/C-D-71




B4-rezalni obroč



B3-rezalni obroč

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | rezalni obroč B3 in B4                                                                                |
| Zunanji premer cevi | 4...42mm                                                                                              |
| Material            | Nerjavno jeklo 1.4571                                                                                 |
| ustrezen standardu  | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                              |
| Medij               | nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov                                   |
| Temperatura medija  | B3-rezalni obroč -60...200°C<br>B4-rezalni obroč FKM -25...200°C                                      |
| Obratovalni tlak    | Nazivni tlak v skladu z tabela do 50°C, nad 50°C 4,5% redukcija tlaka, über 100°C 11% redukcija tlaka |






B4-rezalni obroč

| Serijska | PN<br>[bar] | T<br>Premer cevi | D1 | D2 | L1   | Tip<br>B4-obroč |
|----------|-------------|------------------|----|----|------|-----------------|
| LL       | 100         | 04               | 6  | -  | 6    | -               |
|          |             | 06               | 8  | -  | 7    | -               |
|          |             | 08               | 10 | -  | 7    | -               |
| L        | 315         | 06               | 10 | 10 | 9,5  | C-B406L71       |
|          |             | 08               | 12 | 12 | 9,5  | C-B408L71       |
|          |             | 10               | 14 | 14 | 10   | C-B410L71       |
|          |             | 12               | 16 | 16 | 10   | C-B412L71       |
|          |             | 15               | 19 | 20 | 10   | C-B415L71       |
|          |             | 18               | 23 | 23 | 10   | C-B418L71       |
|          | 160         | 22               | 27 | 27 | 10,5 | C-B422L71       |
|          |             | 28               | 33 | 33 | 11   | C-B428L71       |
|          |             | 35               | 41 | 41 | 13   | C-B435L71       |
|          |             | 42               | 48 | 48 | 13   | C-B442L71       |
| S        | 630         | 06               | 10 | 10 | 9,5  | C-B406S71       |
|          |             | 08               | 12 | 12 | 9,5  | C-B408S71       |
|          |             | 10               | 14 | 14 | 10   | C-B410S71       |
|          |             | 12               | 16 | 16 | 10   | C-B412S71       |
|          |             | 14               | 19 | 19 | 10   | C-B414S71       |
|          | 400         | 16               | 21 | 21 | 10,5 | C-B416S71       |
|          |             | 20               | 26 | 26 | 12   | C-B420S71       |
|          |             | 25               | 32 | 32 | 12   | C-B425S71       |
|          |             | 30               | 36 | 38 | 13   | C-B430S71       |
|          | 315         | 38               | 44 | 48 | 13   | C-B438S71       |





B3-rezalni obroč

| Serija | PN<br>[bar] | T<br>Premer cevi | D1 | D2 | L1   | Tip<br>B3-obroč |
|--------|-------------|------------------|----|----|------|-----------------|
| LL     | 100         | 04               | 6  | -  | 6    | A-D04LL71       |
|        |             | 06               | 8  | -  | 7    | A-D06LL71       |
|        |             | 08               | 10 | -  | 7    | A-D08LL71       |
| L      | 315         | 06               | 10 | 10 | 10   | A-DPR06LS71     |
|        |             | 08               | 12 | 12 | 9,5  | A-DPR08LS71     |
|        |             | 10               | 14 | 14 | 10,5 | A-DPR10LS71     |
|        |             | 12               | 16 | 16 | 10,5 | A-DPR12LS71     |
|        |             | 15               | 19 | 20 | 10   | A-DPR15L71      |
|        |             | 18               | 23 | 23 | 10   | A-DPR18L71      |
|        | 160         | 22               | 27 | 27 | 10,5 | A-DPR22L71      |
|        |             | 28               | 33 | 33 | 11   | A-DPR28L71      |
|        |             | 35               | 41 | 41 | 13,5 | A-DPR35L71      |
|        |             | 42               | 48 | 48 | 13   | A-DPR42L71      |
|        |             |                  |    |    |      |                 |
| S      | 630         | 06               | 10 | 10 | 10   | A-DPR06LS71     |
|        |             | 08               | 12 | 12 | 9,5  | A-DPR08LS71     |
|        |             | 10               | 14 | 14 | 10,5 | A-DPR10LS71     |
|        |             | 12               | 16 | 16 | 10,5 | A-DPR12S71      |
|        |             | 14               | 19 | 19 | 10   | A-DPR14S71      |
|        | 400         | 16               | 21 | 21 | 10,5 | A-DPR16S71      |
|        |             | 20               | 26 | 26 | 12   | A-DPR20S71      |
|        |             | 25               | 32 | 32 | 12   | A-DPR25S71      |
|        |             | 30               | 36 | 38 | 13   | A-DPR30S71      |
|        | 250         | 38               | 44 | 48 | 13,5 | A-DPR38S71      |
|        |             |                  |    |    |      |                 |

Ilustracije nezavezujoče-

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zareznim obročem / Cevni priključki z zareznim obročem - legirano jeklo 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / B4 Zarezni obroč serija C-B4-71

Različica 7

138507 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

