

## Snijring B3 en B4 Serie C-D




B4-snijring




B3-snijring

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Constructie                | snijring B3 en B4                                                          |
| Buitendiameter van de buis | 4...42mm                                                                   |
| Materiaal                  | Staal verzinkt                                                             |
| overeenkomstig Norm        | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                   |
| Medium                     | neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten |
| Mediumtemperatuur          | B3-snijring -40..+120°C<br>B4-snijring NBR -35..+100°C (FKM op aanvraag)   |
| Bedrijfsdruk               | Nominale druk volgens tabel                                                |



B4-snijring



B3-snijring



| Serie | PN<br>[bar] | T<br>Buisdiameter | D1 | D2 | L1   | Type<br>B4-ring | Type<br>B3-ring |           |
|-------|-------------|-------------------|----|----|------|-----------------|-----------------|-----------|
| LL    | 100         | 04                | 6  | -  | 6    | -               | C-D04LL         |           |
|       |             | 06                | 8  | -  | 7    | -               | C-D06LL         |           |
|       |             | 08                | 10 | -  | 7    | -               | C-D08LL         |           |
| L     | 500         | 06                | 10 | 10 | 9,5  | C-B406L         | C-DPR06LS       |           |
|       |             | 08                | 12 | 12 | 9,5  | C-B408L         | C-DPR08LS       |           |
|       |             | 10                | 14 | 14 | 10   | C-B410L         | C-DPR10LS       |           |
|       | 400         | 12                | 16 | 16 | 10   | C-B412L         | C-DPR12LS       |           |
|       |             | 15                | 19 | 20 | 10   | C-B415L         | C-DPR15L        |           |
|       |             | 18                | 23 | 23 | 10   | C-B418L         | C-DPR18L        |           |
|       | 250         | 22                | 27 | 27 | 10,5 | C-B422L         | C-DPR22L        |           |
|       |             | 28                | 33 | 33 | 11   | C-B428L         | C-DPR28L        |           |
|       |             | 35                | 41 | 41 | 13   | C-B435L         | C-DPR35L        |           |
|       |             | 42                | 48 | 48 | 13   | C-B442L         | C-DPR42L        |           |
|       | S           | 800               | 06 | 10 | 10   | 9,5             | C-B406S         | C-DPR06LS |
|       |             |                   | 08 | 12 | 12   | 9,5             | C-B408S         | C-DPR08LS |
| 10    |             |                   | 14 | 14 | 10   | C-B410S         | C-DPR10LS       |           |
| 630   |             | 12                | 16 | 16 | 10   | C-B412S         | C-DPR12LS       |           |
|       |             | 14                | 19 | 19 | 10   | C-B414S         | C-DPR14S        |           |
|       |             | 16                | 21 | 21 | 10,5 | C-B416S         | C-DPR16S        |           |
| 420   |             | 20                | 26 | 26 | 12   | C-B420S         | C-DPR20S        |           |
|       |             | 25                | 32 | 32 | 12   | C-B425S         | C-DPR25S        |           |
|       |             | 30                | 36 | 38 | 13   | C-B430S         | C-DPR30S        |           |
|       |             | 38                | 44 | 48 | 13   | C-B438S         | C-DPR38S        |           |

Afbeeldingen niet bindend-  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijringkoppelingen / Snijringkoppelingen - Verzinkt staal ISO 8434-1 (DIN 2353) / B4 Snijring Serie C-B4

Versie 6

138447 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

