


Ενισχυτικό χιτώνιο Σειρά C-VH



Τύπος κατασκευής	Ενισχυτικό χιτώνιο
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	3...28mm
Υλικό	Χάλυβας γαλβανισμένος
σύμφωνα με Πρότυπο	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Μέσο	ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-40...+120°C

Διαστάσεις



D1	D2	D3	L1	Τύπος
3	3,9	6	11	C-VH04ID
5	5,9	8	14	C-VH06ID
7	7,9	10	15	C-VH08ID
9	9,9	12	16	C-VH10ID
12	12,9	15	17	C-VH13ID
14	14,9	18	20	C-VH15ID
15	15,9	20	20	C-VH16ID
16	17,9	22	20	C-VH18ID
22	23,9	28	23,5	C-VH24ID
24	25,9	30	23,5	C-VH26ID
28	30,9	35	23,5	C-VH31ID

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου - Γαλβανισμένος χάλυβας ISO 8434-1 (DIN 2353) / Ενισχυτικό χιτώνιο Σειρά C-VH

