


## Tömítőél-gyűrű manométerhez Sorozat C-DKIR




|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag              | horganyzott acél                                                               |
| Közeg              | semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat |
| Közeg hőmérséklete | -40...120°C, -val/-vel NBR Tömítés -35...+100°C                                |

### Elasztomer tömítés nélkül

|  | D1 | D2 | L1  | alkalmas menet [BSP] | Típus     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----------------------|-----------|
|                                                                                    | 6  | 11 | 4,5 | 1/4"                 | C-DKIR1/4 |
|                                                                                    | 9  | 18 | 5   | 1/2"                 | C-DKIR1/2 |

### Rugalmas tömítéssel

|  | D1 | D2 | L1  | alkalmas menet [BSP] | Típus        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|----------------------|--------------|
|                                                                                     | 6  | 11 | 4,5 | 1/4"                 | C-DKIR1/4-ED |
|                                                                                     | 9  | 18 | 5   | 1/2"                 | C-DKIR1/2-ED |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

