Partnership. With Guarantee.

# Ευθύς ενδιάμεσος σύνδεσμος
# Σειρά C-GZ

| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Δακτυλιοφόρο ρακόρ κοπής (Schneidring) με κώνο στεγανοποίησης και O-Ring |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 6...42mm |
| Υλικό | Χάλυβας γαλβανισμένος |
| σύμφωνα με Πρότυπο | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Στεγανοποίηση | NBR (FKM κατόπιν αιτήματος) |
| Μέσο | ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά |
| Θερμοκρασία μέσου | -35..+100°C |
| Πίεση λειτουργίας | Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Διαστάσεις




| Σειρά | PN [bar] | Διάμετρος σωλήνα | m | L1 | CH1 | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 500 | 6 | 12x1,5 | 40 | 14 | C-GZ06L |
| | | 8 | 14x1,5 | 40 | 17 | C-GZ08L |
| | | 10 | 16x1,5 | 40 | 19 | C-GZ10L |
| | 400 | 12 | 18x1,5 | 40 | 22 | C-GZ12L |
| | | 15 | 22x1,5 | 44 | 27 | C-GZ15L |
| | | 18 | 26x1,5 | 43 | 32 | C-GZ18L |
| | 250 | 22 | 30x2 | 50 | 36 | C-GZ22L |
| | | 28 | 36x2 | 51 | 41 | C-GZ28L |
| | | 35 | 45x2 | 62 | 50 | C-GZ35L |
| | | 42 | 52x2 | 62 | 60 | C-GZ42L |
| S | 800 | 6 | 14x1,5 | 41 | 17 | C-GZ06S |
| | | 8 | 16x1,5 | 41 | 19 | C-GZ08S |
| | | 10 | 18x1,5 | 44 | 22 | C-GZ10S |
| | 630 | 12 | 20x1,5 | 45 | 24 | C-GZ12S |
| | | 14 | 22x1,5 | 49 | 27 | C-GZ14S |
| | | 16 | 24x1,5 | 52 | 30 | C-GZ16S |
| | 420 | 20 | 30x2 | 61 | 36 | C-GZ20S |
| | | 25 | 36x2 | 68 | 46 | C-GZ25S |
| | | 30 | 42x2 | 74 | 50 | C-GZ30S |
| | | 38 | 52x2 | 83 | 60 | C-GZ38S |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG