
# Tornillo de cierre
# Serie C-VSTI-M-ED



| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Tornillo de cierre |
| Rosca macho para atornillar | M10x1...M48x2, con junta elástica |
| Material | Acero galvanizado |
| conforme a Norma | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Junta de estanqueidad | NBR (FKM bajo pedido) |
| Medio | fluidos y gases neutros, que no ataquen los materiales utilizados |
| Temperatura del medio | -35...+100°C |
| Presión de funcionamiento | Presión nominal según tabla |

## Dimensiones




| Serie | PN [bar] | M | D1 | L1 | L2 | CH1 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 400 | 10x1 | 14 | 12 | 8 | 5 | C-VSTIM10X1ED |
| | | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 6 | C-VSTIM12X1,5ED |
| | | 14x1,5 | 19 | 17 | 12 | 6 | C-VSTIM14X1,5ED |
| | | 16x1,5 | 22 | 17 | 12 | 8 | C-VSTIM16X1,5ED |
| | | 18x1,5 | 24 | 17 | 12 | 8 | C-VSTIM18X1,5ED |
| | | 20x1,5 | 26 | 19 | 14 | 10 | C-VSTIM20X1,5ED |
| | | 22x1,5 | 27 | 19 | 14 | 10 | C-VSTIM22X1,5ED |
| | | 26x1,5 | 32 | 21 | 16 | 12 | C-VSTIM26X1,5ED |
| | | 27x2 | 32 | 21 | 16 | 12 | C-VSTIM27X2ED |
| | | 33x2 | 40 | 22,5 | 16 | 17 | C-VSTIM33X2ED |
| | 250 | 42x2 | 50 | 22,5 | 16 | 22 | C-VSTIM42X2ED |
| | | 48x2 | 55 | 22,5 | 16 | 24 | C-VSTIM48X2ED |

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales



Versión 9
138494 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG