


Liitosmutteri Sarja C-M



Putken ulkohalkaisija	4...42mm
Kierre	M8x1...M52x2
Materiaali	Teräs sinkitty
standardin mukainen standardi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Aineväliaine	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukon mukaan enintään



Mitat



* = Putken ulkohalkaisija

Sarja	PN [bar]	Ø Putki	m	L1	CH1	Tyyppi	
LL	100	4	8x1	11	10	CM04LL	
		6	10x1	11,5	12	CM06LL	
		8	12x1	12	14	CM08LL	
L	500	6	12x1,5	14,5	14	CM06L	
		8	14x1,5	14,5	17	CM08L	
		10	16x1,5	15,5	19	CM10L	
	400	12	18x1,5	15,5	22	CM12L	
		15	22x1,5	17	27	CM15L	
		18	26x1,5	18	32	CM18L	
	250	22	30x2	20	36	CM22L	
		28	36x2	21	41	CM28L	
		35	45x2	24	50	CM35L	
		42	52x2	24	60	CM42L	
	S	800	6	14x1,5	16,5	17	CM06S
			8	16x1,5	16,5	19	CM08S
10			18x1,5	17,5	22	CM10S	
630		12	20x1,5	17,5	24	CM12S	
		14	22x1,5	20,5	27	CM14S	
		16	24x1,5	20,5	30	CM16S	
420		20	30x2	24	36	CM20S	
		25	36x2	27	46	CM25S	
		30	42x2	29	50	CM30S	
		38	52x2	32,5	60	CM38S	

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrengasliittimet / Leikkausrengasliittimet - Sinkitty teräs ISO 8434-1 (DIN 2353) / Liitosmutteri Sarja C-M

Versio 7

148496 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

