

Skärring B3 och B4 Serie C-D




B4-Skärring




B3-Skärring

Konstruktionstyp	Skärring B3 och B4
Rörets ytterdiameter	4...42mm
Material	Stål förzinkad
motsvarande standard	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrala vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	B3-Skärring -40..+120°C B4-Skärring NBR -35..+100°C (FKM på förfrågan)
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell



B4-Skärring



B3-Skärring



Serie	PN [bar]	T Rördiameter	D1	D2	L1	Typ B4-ring	Typ B3-ring	
LL	100	04	6	-	6	-	C-D04LL	
		06	8	-	7	-	C-D06LL	
		08	10	-	7	-	C-D08LL	
L	500	06	10	10	9,5	C-B406L	C-DPR06LS	
		08	12	12	9,5	C-B408L	C-DPR08LS	
		10	14	14	10	C-B410L	C-DPR10LS	
	400	12	16	16	10	C-B412L	C-DPR12LS	
		15	19	20	10	C-B415L	C-DPR15L	
		18	23	23	10	C-B418L	C-DPR18L	
	250	22	27	27	10,5	C-B422L	C-DPR22L	
		28	33	33	11	C-B428L	C-DPR28L	
		35	41	41	13	C-B435L	C-DPR35L	
		42	48	48	13	C-B442L	C-DPR42L	
	S	800	06	10	10	9,5	C-B406S	C-DPR06LS
			08	12	12	9,5	C-B408S	C-DPR08LS
10			14	14	10	C-B410S	C-DPR10LS	
630		12	16	16	10	C-B412S	C-DPR12LS	
		14	19	19	10	C-B414S	C-DPR14S	
		16	21	21	10,5	C-B416S	C-DPR16S	
420		20	26	26	12	C-B420S	C-DPR20S	
		25	32	32	12	C-B425S	C-DPR25S	
		30	36	38	13	C-B430S	C-DPR30S	
		38	44	48	13	C-B438S	C-DPR38S	

Illustrationer ej bindande-
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Skärningskopplingar / Skärningskopplingar - Förzinkat stål ISO 8434-1 (DIN 2353) / Skärning Serie C-DPR (Standard)

