

## Σύνδεσμος διέλευσης για συγκόλληση (bulkhead) Σειρά C-ESV



Κυρίως σώμα με παξιμάδι και δακτύλιο κοπής




B4-Δακτύλιος κοπής




B3-Δακτύλιος κοπής

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής           | Δακτυλιοφόρο ρακόρ κοπής (Schneidring), με δακτύλιο κοπής B3 ή B4-Schneidring                  |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 6...42mm                                                                                       |
| Υλικό                      | Χάλυβας γαλβανισμένος                                                                          |
| σύμφωνα με Πρότυπο         | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                       |
| Μέσο                       | ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά                         |
| Θερμοκρασία μέσου          | B3-Δακτύλιος κοπής -40...+120°C<br>B4-Δακτύλιος κοπής NBR -35...+100°C (FKM κατόπιν αιτήματος) |
| Πίεση λειτουργίας          | Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας                                                            |


### Διαστάσεις



Κυρίως σώμα



με δακτύλιο κοπής B4-Schneidring



με δακτύλιο κοπής B3-Schneidring

| Σειρά | PN [bar] | Διάμετρος σωλήνα | D1 | L1 | L2  | L3  | CH1 | Τύπος Κυρίως σώμα | Τύπος με δακτύλιο B4-ring | Τύπος με δακτύλιο B3 |
|-------|----------|------------------|----|----|-----|-----|-----|-------------------|---------------------------|----------------------|
| L     | 315      | 6                | 18 | 56 | 70  | 85  | 14  | C-ESV06LX         | C-ESV06ZL                 | C-ESV06L             |
|       |          | 8                | 20 | 56 | 70  | 85  | 17  | C-ESV08LX         | C-ESV08ZL                 | C-ESV08L             |
|       |          | 10               | 22 | 58 | 72  | 87  | 19  | C-ESV10LX         | C-ESV10ZL                 | C-ESV10L             |
|       |          | 12               | 25 | 58 | 72  | 87  | 22  | C-ESV12LX         | C-ESV12ZL                 | C-ESV12L             |
|       |          | 15               | 28 | 70 | 84  | 100 | 27  | C-ESV15LX         | C-ESV15ZL                 | C-ESV15L             |
|       |          | 18               | 32 | 69 | 84  | 101 | 32  | C-ESV18LX         | C-ESV18ZL                 | C-ESV18L             |
|       | 160      | 22               | 36 | 73 | 88  | 105 | 36  | C-ESV22LX         | C-ESV22ZL                 | C-ESV22L             |
|       |          | 28               | 40 | 73 | 88  | 106 | 41  | C-ESV28LX         | C-ESV28ZL                 | C-ESV28L             |
|       |          | 35               | 50 | 71 | 92  | 114 | 50  | C-ESV35LX         | C-ESV35ZL                 | C-ESV35L             |
|       |          | 42               | 60 | 70 | 92  | 115 | 60  | C-ESV42LX         | C-ESV42ZL                 | C-ESV42L             |
| S     | 630      | 6                | 20 | 60 | 74  | 89  | 17  | C-ESV06SX         | C-ESV06ZS                 | C-ESV06S             |
|       |          | 8                | 22 | 60 | 74  | 89  | 19  | C-ESV08SX         | C-ESV08ZS                 | C-ESV08S             |
|       |          | 10               | 25 | 59 | 74  | 91  | 22  | C-ESV10SX         | C-ESV10ZS                 | C-ESV10S             |
|       |          | 12               | 28 | 59 | 74  | 91  | 24  | C-ESV12SX         | C-ESV12ZS                 | C-ESV12S             |
|       |          | 14               | 30 | 72 | 88  | 107 | 27  | C-ESV14SX         | C-ESV14ZS                 | C-ESV14S             |
|       |          | 16               | 35 | 71 | 88  | 107 | 30  | C-ESV16SX         | C-ESV16ZS                 | C-ESV16S             |
|       | 400      | 20               | 38 | 71 | 92  | 114 | 36  | C-ESV20SX         | C-ESV20ZS                 | C-ESV20S             |
|       |          | 25               | 45 | 72 | 96  | 120 | 46  | C-ESV25SX         | C-ESV25ZS                 | C-ESV25S             |
|       |          | 30               | 50 | 73 | 100 | 126 | 50  | C-ESV30SX         | C-ESV30ZS                 | C-ESV30S             |
|       |          | 315              | 60 | 72 | 104 | 133 | 60  | C-ESV38SX         | C-ESV38ZS                 | C-ESV38S             |



Εικόνες χωρίς δέσμευση  
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου - Γαλβανισμένος χάλυβας ISO 8434-1 (DIN 2353) / Συγκολλούμενο ρακόρ διέλευσης (bulkhead) Σειρά C-ESV

Έκδοση 6

138497 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

