

Κοίλες βίδες (μπάντζο) - Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο Σειρά TH



TH51



TH52



TH53



TH54

Τύπος κατασκευής	Κοίλες βίδες για τη χρήση με συνδέσμους των σειρών: DI,PI,SC,TH
Σύνδεση	G1/8"...G1/2" κυλινδρικό σύμφωνα με ISO 228/1, M5 σύμφωνα με ISO R/262
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις PA
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20°C...+70°C
Πίεση λειτουργίας	-1...15 bar, ανάλογα με τη μέγιστη πίεση του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

TH51 1-πλό Κοίλη βίδα (banjo)


	D1	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	M5x0,8	4	16	19	8	3	TH51-M5-N
	G1/8"	5	23	27	14	14	TH51-18-N
	G1/4"	6,5	26,5	31,5	17	27	TH51-14-N
	G3/8"	7	30	36	20	44	TH51-38-N
	G1/2"	8,5	35,5	41,5	26	82	TH51-12-N

TH52 2-πλό Κοίλη βίδα banjo


	D1	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	5	39,5	42,5	14	20	TH52-18-N
	G1/4"	6,5	45	50	17	39	TH52-14-N
	G3/8"	7	51,5	57,5	20	63	TH52-38-N
	G1/2"	8,5	61	67	26	120	TH52-12-N



ΤΗ53 μονή κοχλίας βαρjo συναρμολόγησης

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	G1/8"	5	23	35	8	14	20	ΤΗ53-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	26,5	40,5	10	17	33	ΤΗ53-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	30	45	11	20	48	ΤΗ53-38-N

ΤΗ54 Διπλή κοχλιοβίδα κοίλου τύπου για συναρμολόγηση

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	G1/8"	G1/8"	5	39,5	51,5	8	14	27	ΤΗ54-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	45	59	10	17	44	ΤΗ54-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	51,5	66,5	11	20	67	ΤΗ54-38-N

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Κοίλες βίδες με σπή (βαρjo) / Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι / Κοίλες βίδες με σπή (βαρjo) - Ορειχάλκινο, επινικελωμένο - Πίεση - 1...15 bar

