

Onttopultit - Messinki niklattu Sarja TH



TH51



TH52




TH53




TH54

Rakenne	Onttopultit käytettäväksi sarjojen liittimien kanssa: DI,PI,SC,TH
Liitäntä	G1/8" ... G1/2" lieriömäinen ISO 228/1:n mukainen, M5 ISO R/262:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet PA
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20°C ... +70°C
Käyttöpaine	-1...15 bar, riippuen käytetyn putken enimmäispaineesta


TH51 1-osainen Onttoruuvi

	D1	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	M5x0,8	4	16	19	8	3	TH51-M5-N
	G1/8"	5	23	27	14	14	TH51-18-N
	G1/4"	6,5	26,5	31,5	17	27	TH51-14-N
	G3/8"	7	30	36	20	44	TH51-38-N
	G1/2"	8,5	35,5	41,5	26	82	TH51-12-N

TH52 2-tie Onttopultti


	D1	L1	L2	L3	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	5	39,5	42,5	14	20	TH52-18-N
	G1/4"	6,5	45	50	17	39	TH52-14-N
	G3/8"	7	51,5	57,5	20	63	TH52-38-N
	G1/2"	8,5	61	67	26	120	TH52-12-N

TH53 1-osainen Banjoruuvi, rakenneversio

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	G1/8"	5	23	35	8	14	20	TH53-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	26,5	40,5	10	17	33	TH53-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	30	45	11	20	48	TH53-38-N



TH54 2-osainen banjopultti

	D1	D2	L1	L2	L3	L4	CH	Paino [g]	Tyyppi
	G1/8"	G1/8"	5	39,5	51,5	8	14	27	TH54-18-N
	G1/4"	G1/4"	6,5	45	59	10	17	44	TH54-14-N
	G3/8"	G3/8"	7	51,5	66,5	11	20	67	TH54-38-N

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Ontelopultit / Tiivisterenkaat / Ontelopultit - Messinki, nikkelöity - Paine -1...15 bar

Versio 6

138540 / Luotu 2026/33 FI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Avaa sarja verkossa
Sivu 2 / 2

