


Liittimet DN 2,5mm Sarja C0.25




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, yksisuuntainen sulkuventtiili
Nimellishalkaisija	DN 2,5mm
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Nikkelöity messinki, Jousi ja kuula Ruostumaton teräs, Tiiviste NBR
Nimellisvirtausmäärä	290 NI/min 6 bar:ssa ja asennetulla pistokkeella
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut und Nesteet
Aineen lämpötila	-20°C...+80°C
Käyttöpaine	0...35bar


C0C25-M Kytkinrasia - ulkokierre

	D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Kytkinrasia - Sisäkierre


	D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Kytkinrasia - Letkuliitin


	Letkun sisähalkaisija	D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Kytkinrasia - Letkuliitäntä

	D1	D2	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin

	Letkun sisähalkaisija	D1	L1	Paino [g]	Tyyppi
	3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Pikaliitinpistoke - Letkuliitäntä

	D1	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Kytkimet / Pikaliitinpistoke Vakio / Kytkimet DN 2,5 - Messinki, nikkelöity

Versio 6

151060 / Luotu 2026/33 FI

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

