


Giunti DN 2,5mm Serie C0.25




Tipo di costruzione	Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a tenuta unidirezionale
Diametro nominale	DN 2,5mm
Materiali	Corpo, valvola e connettore Ottone nichelato, Molla e sfera Acciaio inox, Guarnizione NBR
Portata nominale	290 NI/min a 6 bar e con connettore montato
Fluido	Aria compressa, gas neutri und Liquidi
Temperatura del fluido	-20°C...+80°C
Pressione di esercizio	0...35bar


C0C25-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna


	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Presa di accoppiamento - Portagomma


	Diametro interno del tubo flessibile	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Presa di accoppiamento - Raccordo tubo

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Spina di accoppiamento - Portagomma

	Diametro interno del tubo flessibile		D1	L1	Peso [g]	Tipo
	3		3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4		4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Spina di accoppiamento - Raccordo tubo

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

