


Koblinger DN 2,5mm Serie C0.25




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, ensidig avstengende
Nominell diameter	DN 2,5mm
Materialer	Hus, ventil og kontakt Forniklet messing, Fjær og kule Rustfritt stål, Tetning NBR
Nominell gjennomstrømning	290 NI/min ved 6 bar og montert plugg
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser und Væsker
Mediatemperatur	-20°C...+80°C
Driftstrykk	0...35bar


C0C25-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge

	D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge


	D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Koblingskontakt - Slangestuss


	Slange innvendig diameter	D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Koblingskontakt - Slangetilkobling

	D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Koblingsplugg - Slangestuss

	Slange innvendig diameter	D1	L1	Vekt [g]	Type
	3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Koblingsplugg - Slangetilkobling

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Koblinger / Hurtigkoblingsplugg Standard / Koblinger DN 2,5 - Forniklet messing

Versjon 6

151060 / Generert 2026/33 NB

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

