


## Kopplingar DN 2,5mm Serie C0.25




|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning                          |
| Nominell diameter | DN 2,5mm                                                                                   |
| Material          | Hus, ventil och kontaktdon Förnicklad mässing, Fjäder och kula Rostfritt stål, Tätning NBR |
| Nominellt flöde   | 290 NI/min vid 6 bar och med monterad kontakt                                              |
| Medium            | Tryckluft, neutrala gaser und Vätskor                                                      |
| Medietemperatur   | -20°C...+80°C                                                                              |
| Drifttryck        | 0...35bar                                                                                  |


### C0C25-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga

|  | D1     | D2 | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | M5x0,8 | 10 | 27 | 9  | 10       | C0C25-MM5-N |
|                                                                                     | G1/8   | 10 | 29 | 12 | 14       | C0C25-M18-N |

### C0C25-F Kopplingsuttag - Invändig gänga


|  | D1     | D2 | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | M5x0,8 | 10 | 27 | 9  | 11       | C0C25-FM5-N |
|                                                                                     | G1/8   | 10 | 29 | 12 | 15       | C0C25-F18-N |

### C0C25-H Kopplingsuttag - Slangnippel


|  | Slangens innerdiameter | D1  | D2 | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | 3                      | 3,6 | 10 | 36 | 9  | 9        | C0C25-H03-N |
|                                                                                     | 4                      | 4,6 | 10 | 36 | 9  | 10       | C0C25-H04-N |




### C0C25-S Kopplingsuttag - Slanganslutning

|  | D1    | D2 | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                   | 4x2,5 | 10 | 33 | 9  | 11       | C0C25-S04-N |
|                                                                                   | 5x3   | 10 | 35 | 9  | 11       | C0C25-S05-N |
|                                                                                   | 6x4   | 10 | 35 | 9  | 13       | C0C25-S06-N |
|                                                                                   |       |    |    |    |          |             |


### C0P25-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

|  | D1     | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----------|-------------|
|                                                                                   | M5x0,8 | 17 | 8  | 3        | C0P25-MM5-N |
|                                                                                   | G1/8   | 20 | 12 | 7        | C0P25-M18-N |
|                                                                                   |        |    |    |          |             |


### C0P25-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

|  | D1     | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----------|-------------|
|                                                                                   | M5x0,8 | 16 | 8  | 3        | C0P25-FM5-N |
|                                                                                   | G1/8   | 19 | 12 | 6,5      | C0P25-F18-N |
|                                                                                   |        |    |    |          |             |

### C0P25-H Kopplingskontakt - Slangnippel

|  | Slangens innerdiameter |  | D1  | L1 | Vikt [g] | Typ         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----|----|----------|-------------|
|                                                                                    | 3                      |  | 3,6 | 7  | 2        | C0P25-H03-N |
|                                                                                    | 4                      |  | 4,6 | 7  | 2,5      | C0P25-H04-N |
|                                                                                    |                        |  |     |    |          |             |

### C0P25-S Kopplingskontakt - Slanganslutning

|  | D1    | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | 4x2,5 | 23 | 7  | 4        | C0P25-S04-N |
|                                                                                     | 5x3   | 25 | 8  | 4        | C0P25-S05-N |
|                                                                                     | 6x4   | 25 | 8  | 6        | C0P25-S06-N |
|                                                                                     |       |    |    |          |             |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Kopplingskontakt Standard / Kopplingar DN 2,5 - Förnicklad mässing

