
Σύνδεσμοι απομόνωση και στις δύο πλευρές DN 5mm
Σειρά C0.S50-B




Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες σύζευξης και βύσματα σύζευξης, απομόνωση και στις δύο πλευρές
Ονομαστική διάμετρος	DN 5mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ορείχαλκος, Ελατήριο και σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	180Nl/min στα 6 bar (Δp 0,5bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια και Υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-20°C...+100°C
Πίεση λειτουργίας	-0,87...35bar

C0CS50-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα




A	D	L	L1	SW	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα



A	D	L	L1	SW	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B


C0CS50-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Ρακόρ σωλήνα



Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D	L	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B


© STASTO Automation KG

C0PS50-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα




A	L	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Ρακόρ σωλήνα



Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	L	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εσωτερικό σπείρωμα



A	L	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG