Partnership. With Guarantee.

Acoplamientos cierre por ambos lados DN 5mm Serie C0.S50-B

Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre por ambos lados
Diámetro nominal	DN 5mm
Materiales	Cuerpo, válvula y conector Latón, Muelle y bola Acero inoxidable, Junta de estanqueidad NBR
Caudal nominal	180Nl/min a 6 bar (Δp 0,5bar)
Medio	Aire comprimido, gases neutros y Líquidos
Temperatura del medio	-20°C...+100°C
Presión de funcionamiento	-0,87...35bar

C0CS50-M Toma de acoplamiento - Rosca macho exterior



A	D	L	L1	SW	Peso [g]	Tipo
G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna



A	D	L	L1	SW	Peso [g]	Tipo
G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B

C0CS50-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera



Diámetro interior de la manguera	D	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0PS50-M Enchufe de acoplamiento - Rosca macho externa



A	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Enchufe de acoplamiento - Espiga para manguera



Diámetro interior de la manguera	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Enchufe de acoplamiento - Rosca hembra interna



A	L	L1	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG