
Liittimet molemmilta puolilta sulkeva DN 5mm
Sarja C0.S50-B




Rakenne	Kytkinrasiat ja kytkinpistokkeet, molemmilta puolilta sulkeva
Nimellishalkaisija	DN 5mm
Materiaalit	Runko, venttiili ja liitin Messinki, Jousi ja kuula Ruostumaton teräs, Tiiviste NBR
Nimellisvirtausmäärä	180Nl/min 6 bar:ssa (Δp 0,5bar)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut ja Nesteet
Aineen lämpötila	-20°C...+100°C
Käyttöpaine	-0,87...35bar

C0CS50-M Kytkinrasia - ulkokierre




A	D	L	L1	SW	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Kytkinrasia - Sisäkierre



A	D	L	L1	SW	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B


C0CS50-H Kytkinrasia - Letkuliitin



Letkun sisähalkaisija	D	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0PS50-M Pikaliitinpistoke - ulkokierre




A	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Pikaliitinpistoke - Letkuliitin



Letkun sisähalkaisija	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Pikaliitinpistoke - Sisäkierre



A	L	L1	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

© STASTO Automation KG