Partnership. With Guarantee.

Spojnice obostrano zaporno DN 5mm
Serija C0.S50-B

Izvedba	Spojnice (utičnice) i spojnice (utikači), obostrano zaporno
Nazivni promjer	DN 5mm
Materijali	Tijelo, ventil i utikač Mjed, Opruga i kuglica Nehrđajući čelik, Brtva NBR
Nazivni protok	180Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi i Tekućine
Temperatura medija	-20°C...+100°C
Radni tlak	-0,87...35bar

C0CS50-M Spojnica utičnica - Vanjski navoj



A	D	L	L1	SW	Težina [g]	Tip
G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj



A	D	L	L1	SW	Težina [g]	Tip
G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B

C0CS50-H Spojnica utičnica - Nastavak za crijevo



Unutarnji promjer crijeva	D	L	L1	CH	Težina [g]	Tip
4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

C0PS50-M Priključni utikač spojnice - Vanjski navoj



A	L	L1	CH	Težina [g]	Tip
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Priključni utikač spojnice - Nastavak za crijevo



Unutarnji promjer crijeva	L	L1	CH	Težina [g]	Tip
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Priključni utikač spojnice - Unutarnji navoj



A	L	L1	CH	Težina [g]	Tip
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.