
Partnership. With Guarantee.

Koppelingen aan beide zijden afsluitend DN 5mm Serie C0.S50-B




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, aan beide zijden afsluitend
Nominale diameter	DN 5mm
Materialen	Huis, ventiel en stekker Messing, Veer en kogel Roestvrij staal, Afdichting NBR
Nominale doorstroming	180Nl/min bij 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Perslucht, neutrale gassen en Vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20°C...+100°C
Bedrijfsdruk	-0,87...35bar

C0CS50-M Koppelingsbus - Buitendraad




A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Type
G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Koppelingsbus - Binnendraad



A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Type
G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B


C0CS50-H Koppelingsbus - Slangtule



Slang-binnendiameter	D	L	L1	CH	Gewicht [g]	Type
4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0PS50-M Koppelingsstekker - Buitendraad




A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Type
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Koppelingsstekker - Slangtule



Slang-binnendiameter	L	L1	CH	Gewicht [g]	Type
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Koppelingsstekker - Binnendraad



A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Type
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG