
Partnership. With Guarantee.

Cuplaje închidere pe ambele părți DN 5mm Serie C0.S50-B




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere pe ambele părți
Diametru nominal	DN 5mm
Materiale	Corp, supapă și conector Alamă, Arc și bilă Oțel inoxidabil, Garnitură de etanșare NBR
Debit nominal	180Nl/min la 6 bar (Δp 0,5bar)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre și Lichide
Temperatura mediului	-20°C...+100°C
Presiune de lucru	-0,87...35bar

C0CS50-M Doză de cuplare - filet exterior




A	D	L	L1	SW	Greutate [g]	Tip
G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Doză de cuplare - Filet interior



A	D	L	L1	SW	Greutate [g]	Tip
G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B


C0CS50-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun



Diametru interior al furtunului	D	L	L1	CH	Greutate [g]	Tip
4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B


© MS PROMCOM S.R.L.

C0PS50-M Ștecher cuplaj - Filet exterior




A	L	L1	CH	Greutate [g]	Tip
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Ștecher cuplaj - Racord tip stut pentru furtun



Diametru interior al furtunului	L	L1	CH	Greutate [g]	Tip
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Ștecher cuplaj - Filet interior



A	L	L1	CH	Greutate [g]	Tip
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.