


Koblinger DN 5mm Serie C0.50-N




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, ensidig avstengende
Nominell diameter	DN 5mm
Materialer	Kropp, ventil og plugg Forniklet messing, Fjær og kule Rustfritt stål, Tetning NBR
Nominell gjennomstrømning	600NI/min ved 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser og væsker
Mediatemperatur	-20...+80°C
Driftstrykk	0...35bar


C0C50-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge

	D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge

	D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Koblingskontakt - Slangestuss


	Slange innvendig diameter		D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	4		5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6		7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Koblingskontakt - Slangetilkobling


	D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Koblingskontakt - Slangetilkobling med knekkbeskyttelsesspiral

	D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Koblingsplugg - Slangestuss

	Slange innvendig diameter		D1	L1	Vekt [g]	Type
	4		5	32	6	C0P50-H04-N
	6		7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Koblingsplugg - Slangetilkobling

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Koblingsplugg - Slangetilkobling med knekkbeskyttelsesspiral

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

