


Raccords rapides DN 5mm

Série C0.50-H




Type de construction	Douilles d'accouplement et Fiches d'accouplement, à obturation unidirectionnelle
Diamètre nominal	DN 5mm
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Acier inoxydable 1.4305, Ressort inox 1.4310, Bille inox 1.4401, Joint d'étanchéité FKM
Débit nominal	max. 600Nl/min à 6 bar (Δp 0,5bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres et liquides
Température du fluide	-15°C...+200°C
Pression de service	-0,8...35bar


C0C50-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	A	D	L	L1	SW	Poids [g]	Type
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur


	A	D	L	L1	SW	Poids [g]	Type
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Douille d'accouplement - Embout cannelé


	Diamètre intérieur du tuyau	D	L	L1	CH	Poids [g]	Type
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	A	L	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Fiche mâle d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	A	L	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Fiche mâle d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau	L	L1	Poids [g]	Type
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords / Fiche mâle d'accouplement Standard / Raccords DN 5 - Acier inoxydable 1.4305

