


Koblinger DN 5mm Serie C0.50-H




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, ensidig avstengende
Nominell diameter	DN 5mm
Materialer	Hus, ventil og kontakt Rustfritt stål 1.4305, Fjær rustfritt stål 1.4310, Kule rustfritt stål 1.4401, Tetning FKM
Nominell gjennomstrømning	maks. 600NI/min ved 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser og væsker
Mediatemperatur	-15°C...+200°C
Driftstrykk	-0,8...35bar


C0C50-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge

	A	D	L	L1	SW	Vekt [g]	Type
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge


	A	D	L	L1	SW	Vekt [g]	Type
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Koblingskontakt - Slangestuss


	Slange innvendig diameter	D	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge

	A	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge

	A	L	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Koblingsplugg - Slangestuss

	Slange innvendig diameter	L	L1	Vekt [g]	Type
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Koblinger / Hurtigkoblingsplugg Standard / Koblinger DN 5 - Rustfritt stål 1.4305

