


Koppelingen DN 5mm Serie C0.50-H




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend
Nominale diameter	DN 5mm
Materialen	Huis, ventiel en stekker Roestvast staal 1.4305, Veer roestvast staal 1.4310, Kogel roestvast staal 1.4401, Afdichting FKM
Nominale doorstroming	max. 600Nl/min bij 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-15°C...+200°C
Bedrijfsdruk	-0,8...35bar


C0C50-M Koppelingsbus - Buitendraad

	A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	16	36	7	14	27	C0C50-M18-H
	G1/4"	16	38	9	17	36	C0C50-M14-H
	G3/8"	16	38	9	19	42	C0C50-M38-H

C0C50-F Koppelingsbus - Binnendraad


	A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	16	38	9	14	31	C0C50-F18-H
	G1/4"	16	38	9	17	31	C0C50-F14-H
	G3/8"	16	38	9	19	43	C0C50-F38-H

C0C50-H Koppelingsbus - Slangtule


	Slang-binnendiameter	D	L	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	6	16	47	17	14	28	C0C50-H06-H




C0P50-M Koppelingsstekker - Buitendraad

	A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	25	7	14	11	C0P50-M18-H
	G1/4"	28	9	17	19	C0P50-M14-H
	G3/8"	28	9	17	21	C0P50-M38-H

C0P50-F Koppelingsstekker - Binnendraad

	A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/8"	25	8	14	14	C0P50-F18-H
	G1/4"	25	9	17	15	C0P50-F14-H

C0P50-H Koppelingsstekker - Slangtule

	Slang-binnendiameter	L	L1	Gewicht [g]	Type
	6	32	17	9	C0P50-H06-H
	8	32	17	9	C0P50-H08-H
	9	33	17	9	C0P50-H09-H

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Koppelingen / Koppelstekker Standaard / Koppelingen DN 5 - Roestvast staal 1.4305

