


Acoplamientos DN 7,2mm Serie C0.S72-B




Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre por ambos lados
Diámetro nominal	DN 7,2mm
Materiales	Cuerpo, válvula y conector Latón, Muelle acero inoxidable 1.4310, Junta de estanqueidad NBR
Caudal nominal	800NI/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Medio	Aire comprimido, gases neutros y líquidos
Temperatura del medio	-20...+100°C
Presión de funcionamiento	-0,87...35bar


C0CS72-M Toma de acoplamiento - Rosca macho exterior

	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna


	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B

C0CS72-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera


	Diámetro interior de la manguera	D2	L2	Peso [g]	Tipo
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B




C0PS72-M Enchufe de acoplamiento - Rosca macho externa

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Enchufe de acoplamiento - Rosca hembra interna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Enchufe de acoplamiento - Espiga para manguera

	Diámetro interior de la manguera	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales