



Koblinger DN 7,2mm Serie C0.S72-B




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, avstengende på begge sider
Nominell diameter	DN 7,2mm
Materialer	Hus, ventil og kontakt Messing, Fjær rustfritt stål 1.4310, Tetning NBR
Nominell gjennomstrømning	800NI/min ved 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser og væsker
Mediatemperatur	-20...+100°C
Driftstrykk	-0,87...35bar


C0CS72-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge

	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge


	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B

C0CS72-H Koblingskontakt - Slangestuss


	Slange innvendig diameter	D2	L2	Vekt [g]	Type
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B




C0PS72-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Koblingsplugg - Slangestuss

	Slange innvendig diameter	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

[Pneumatikk](#) / [Tilkoblingselementer og koblinger](#) / [Koblinger](#) / [Hurtigkoblingsplugg Standard](#) / [Koblinger DN 7,2 - Messing - tettende av på begge sider](#)

