


## Kopplingar DN 7,2mm Serie C0.S72-B




|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, avstängande på båda sidor           |
| Nominell diameter | DN 7,2mm                                                                      |
| Material          | Hus, ventil och kontaktdon Mässing, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Tätning NBR |
| Nominellt flöde   | 800NI/min vid 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                      |
| Medium            | Tryckluft, neutrala gaser och vätskor                                         |
| Medietemperatur   | -20...+100°C                                                                  |
| Drifttryck        | -0,87...35bar                                                                 |


### C0CS72-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga

|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Vikt [g] | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------|--------------|
|                                                                                     | G1/4" | 27 | 9  | 40 | 22 | 73       | C0CS72-M14-B |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 9  | 41 | 22 | 76       | C0CS72-M38-B |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 10 | 41 | 24 | 87       | C0CS72-M12-B |

### C0CS72-F Kopplingsuttag - Invändig gänga


|  | D1    | D2 | L1   | L2   | CH | Vikt [g] | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|------|----|----------|--------------|
|                                                                                     | G1/4" | 27 | 10,5 | 41   | 22 | 92       | C0CS72-F14-B |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 10,5 | 41   | 22 | 85       | C0CS72-F38-B |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 12   | 42,5 | 24 | 87       | C0CS72-F12-B |

### C0CS72-H Kopplingsuttag - Slangnippel


|  | Slangens innerdiameter | D2 | L2 | Vikt [g] | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----------|--------------|
|                                                                                     | 6                      | 27 | 55 | 64       | C0CS72-H06-B |
|                                                                                     | 9                      | 27 | 55 | 68       | C0CS72-H09-B |
|                                                                                     | 13                     | 27 | 55 | 75       | C0CS72-H13-B |




### C0PS72-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

|  | D1    | L1 | CH | Vikt [g] | Typ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----------|--------------|
|                                                                                   | G1/8" | 43 | 22 | 45       | C0PS72-M18-B |
|                                                                                   | G1/4" | 43 | 22 | 45       | C0PS72-M14-B |
|                                                                                   | G3/8" | 44 | 22 | 48       | C0PS72-M38-B |
|                                                                                   | G1/2" | 44 | 24 | 60       | C0PS72-M12-B |
|                                                                                   |       |    |    |          |              |

### C0PS72-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

|  | D1    | L1   | CH | Vikt [g] | Typ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----------|--------------|
|                                                                                   | G1/8" | 43   | 22 | 64       | C0PS72-F18-B |
|                                                                                   | G1/4" | 44   | 22 | 64       | C0PS72-F14-B |
|                                                                                   | G3/8" | 44   | 22 | 57       | C0PS72-F38-B |
|                                                                                   | G1/2" | 44,5 | 24 | 62       | C0PS72-F12-B |
|                                                                                   |       |      |    |          |              |

### C0PS72-H Kopplingskontakt - Slangnippel

|  | Slangens innerdiameter | D1   | L1 | CH | Vikt [g] | Typ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----|----|----------|--------------|
|                                                                                   | 6                      | 7,5  | 58 | 22 | 34       | C0PS72-H06-B |
|                                                                                   | 9                      | 10,5 | 58 | 22 | 38       | C0PS72-H09-B |
|                                                                                   | 13                     | 14,5 | 58 | 24 | 44       | C0PS72-H13-B |
|                                                                                   |                        |      |    |    |          |              |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Kopplingskontakt Standard / Kopplingar DN 7,2 - Mässing - avstängande i båda riktningar

