


Koblinger DN 7,2mm Serie C0.72-H




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, ensidig avstengende
Nominell diameter	DN 7,2mm
Materialer	Hus, ventil og kontakt Rustfritt stål 1.4305, Fjær rustfritt stål 1.4310, Tetning FKM
Nominell gjennomstrømning	maks.1200Nl/min ved 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser og væsker
Mediaterperatur	-20°C...+200°C
Driftstrykk	-0,80...35bar


C0C72-M Koblingskontakt - Utvendig gjenge

	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge


	D1	D2	L1	L2	CH	Vekt [g]	Type
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Koblingskontakt - Slangestuss


	Slange innvendig diameter	D1	D2	L1	CH	Vekt [g]	Type
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge

	D1	L1	CH	Vekt [g]	Type
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Koblingsplugg - Slangestuss

	Slange innvendig diameter	D1	L1	Vekt [g]	Type
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Koblinger / Hurtigkoblingsplugg Standard / Koblinger DN 7,2 - Rustfritt stål 1.4305

