


Slangekoblinger DN 7,8mm Serie C0.78-NX




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN 7,8mm
Materialer	Hus og tilslutning Forniklet messing, Udløsningsbøsning Stål hærdet og forniklet, Fjeder Rustfrit stål 1.4310, Kugler Rustfrit stål 1.4034, Tætning NBR Koblingsstikprop: Hærdet og forniklet stål
Medium	Trykluft, neutrale gasser und Væsker
Medietemperatur	-20...+100°C
Driftstryk	-0,87...35bar
Nominel gennemstrømning	2000NI/min ved 6bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Koblingsdåse - Udvendigt gevind


	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind


	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX




C0C78-H Koblingsdåse - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	D2	L1	L2	CH	Type
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M Koblingsstikprop - Udvendt gevind

	D1	L1	L2	CH	Type
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Koblingsstikprop - Indvendigt gevind

	D1	L1	L2	CH	Type
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Koblingsstikprop - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	D1	L1	L2	Type
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger DN 7,8 - Forniklet messing/Stål forniklet

Version 7

138560 / Oprettet 2026/39 DA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online
Side 2 / 2

