


## Raccordi per tubi DN 7,8mm Serie C0.78-NX




|                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a tenuta unidirezionale                                                                                                                                          |
| Diametro nominale      | DN 7,8mm                                                                                                                                                                                                         |
| Materiali              | Corpo e attacco Ottone nichelato, Boccola di sblocco Acciaio temprato e nichelato, Molla Acciaio inox 1.4310, Sfere Acciaio inox 1.4034, Guarnizione NBR<br>Spina di accoppiamento: Acciaio temprato e nichelato |
| Fluido                 | Aria compressa, gas neutri und Liquidi                                                                                                                                                                           |
| Temperatura del fluido | -20...+100°C                                                                                                                                                                                                     |
| Pressione di esercizio | -0,87...35bar                                                                                                                                                                                                    |
| Portata nominale       | 2000NI/min a 6bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                                                                                                                                                           |

### C0C78-C Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna


|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Tipo           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------------|
|                                                                                     | R1/4" | 23 | 11 | 60 | 19 | C0C78-C14-NX-T |
|                                                                                     | R3/8" | 23 | 12 | 61 | 19 | C0C78-C38-NX-T |
|                                                                                     | R1/2" | 23 | 15 | 64 | 22 | C0C78-C12-NX-T |

### C0C78-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna


|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Tipo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|--------------|
|                                                                                     | G1/4" | 23 | 10 | 56 | 19 | C0C78-F14-NX |
|                                                                                     | G3/8" | 23 | 10 | 56 | 19 | C0C78-F38-NX |
|                                                                                     | G1/2" | 23 | 12 | 58 | 24 | C0C78-F12-NX |




### C0C78-H Presa di accoppiamento - Portagomma

|  | Diametro interno del tubo flessibile | D2 | L1 | L2 | CH | Tipo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | 6                                    | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H06-NX |
|                                                                                   | 8                                    | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H08-NX |
|                                                                                   | 10                                   | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H10-NX |
|                                                                                   | 13                                   | 23 | 25 | 73 | 19 | C0C78-H13-NX |


### C0P78-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Tipo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | G1/4" | 11 | 35 | 14 | C0P78-M14-NX |
|                                                                                   | G3/8" | 12 | 36 | 17 | C0P78-M38-NX |
|                                                                                   | G1/2" | 15 | 40 | 22 | C0P78-M12-NX |
|                                                                                   |       |    |    |    |              |

### C0P78-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna

|  | D1    | L1 | L2 | CH | Tipo         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
|                                                                                   | G1/4" | 10 | 33 | 17 | C0P78-F14-NX |
|                                                                                   | G3/8" | 10 | 33 | 19 | C0P78-F38-NX |
|                                                                                   | G1/2" | 12 | 35 | 24 | C0P78-F12-NX |
|                                                                                   |       |    |    |    |              |

### C0P78-H Spina di accoppiamento - Portagomma

|  | Diametro interno del tubo flessibile | D1 | L1 | L2 | Tipo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|--------------|
|                                                                                     | 6                                    | 12 | 44 | 24 | C0P78-H06-NX |
|                                                                                     | 8                                    | 12 | 44 | 24 | C0P78-H08-NX |
|                                                                                     | 9                                    | 12 | 44 | 24 | C0P78-H09-NX |
|                                                                                     | 10                                   | 12 | 44 | 24 | C0P78-H10-NX |
|                                                                                     | 13                                   | 15 | 44 | 23 | C0P78-H13-NX |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Giunti / Spina di accoppiamento Standard / Giunti DN 7,8 - Ottone nichelato/Acciaio nichelato

