


Slangekoblinger DN 7,8mm Serie C0.78-NX




Konstruksjonstype	Koblingskontakter og koblingsplugger, ensidig avstengende
Nominell diameter	DN 7,8mm
Materialer	Hus og tilkobling Forniklet messing, Utløserhylse Herdet og forniklet stål, Fjær Rustfritt stål 1.4310, Kuler Rustfritt stål 1.4034, Tetning NBR Koblingsplugg: Herdet og forniklet stål
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser und Væsker
Mediatemperatur	-20...+100°C
Driftstrykk	-0,87...35bar
Nominell gjennomstrømning	2000NI/min ved 6 bar (Δp 0,5bar)

C0C78-C Koblingskontakt - Utvendig gjenge


	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	R1/4"	23	11	60	19	C0C78-C14-NX-T
	R3/8"	23	12	61	19	C0C78-C38-NX-T
	R1/2"	23	15	64	22	C0C78-C12-NX-T

C0C78-F Koblingskontakt - Innvendig gjenge


	D1	D2	L1	L2	CH	Type
	G1/4"	23	10	56	19	C0C78-F14-NX
	G3/8"	23	10	56	19	C0C78-F38-NX
	G1/2"	23	12	58	24	C0C78-F12-NX




C0C78-H Koblingskontakt - Slangestuss

	Slange innvendig diameter	D2	L1	L2	CH	Type
	6	23	25	73	19	C0C78-H06-NX
	8	23	25	73	19	C0C78-H08-NX
	10	23	25	73	19	C0C78-H10-NX
	13	23	25	73	19	C0C78-H13-NX


C0P78-M Koblingsplugg - Utvendig gjenge

	D1	L1	L2	CH	Type
	G1/4"	11	35	14	C0P78-M14-NX
	G3/8"	12	36	17	C0P78-M38-NX
	G1/2"	15	40	22	C0P78-M12-NX

C0P78-F Koblingsplugg - Innvendig gjenge

	D1	L1	L2	CH	Type
	G1/4"	10	33	17	C0P78-F14-NX
	G3/8"	10	33	19	C0P78-F38-NX
	G1/2"	12	35	24	C0P78-F12-NX

C0P78-H Koblingsplugg - Slangestuss

	Slange innvendig diameter	D1	L1	L2	Type
	6	12	44	24	C0P78-H06-NX
	8	12	44	24	C0P78-H08-NX
	9	12	44	24	C0P78-H09-NX
	10	12	44	24	C0P78-H10-NX
	13	15	44	23	C0P78-H13-NX

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Koblinger / Hurtigkoblingsplugg Standard / Koblinger DN 7,8 - Forniklet messing/Nikkelbelagt stål

Versjon 7

138560 / Generert 2026/39 NB

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

